DEBEER REFINISH

1-065
2K Structure Coat Coarse

INFORMATION GÉNÉRALE
Le 1-065 2K Structure Coat Coarse est un additif conçu pour créer une surface structurée en association avec les finitions HS420, HS et MS. Cet additif a été développé pour les véhicules commerciaux, les voitures de tourisme et les revêtements industriels.

RAPPORT DE MÉLANGE

2 : 1 Finition : Structure Coat

REGLAGE DU PISTOLET

	BUSE (MM)	PRESSION D'AIR (BAR / PSI)
HVLP	-	-
Haute efficacité	-	-

APPLICATION

Se reporter à la fiche technique des finitions et vernis incolores HS420, MS et HS.

TEMPS D'ÉVAPORATION ET TEMPS DE SÉCHAGE

Se reporter à la fiche technique des finitions et vernis incolores HS420, MS et HS.

SUPPORT

Se reporter à la fiche technique des finitions et vernis incolores HS420, MS et HS.

VIE EN POT À 20°C (68°F)

Se reporter à la fiche technique des finitions et vernis incolores HS420, MS et HS.

COMPOSANTS

MM 2000 - 2099 BeroMix 2000 Series
MM 3000 - 3046 BeroThane HS420 3000 Series
Tous vernis HS420
Tous vernis MS

Pour les informations de compatibilité, se reporter à la fiche technique des finitions et vernis incolores.

ADDITIFS

-

PRÉPARATION DE SURFACE

Se reporter à la fiche technique des finitions et vernis incolores HS420, MS et HS.

Cacher entièrement le véhicule pour protéger des retombées de brouillard.

COUCHE SUIVANTE

-

DONNÉES PHYSIQUES

DONNÉES PHYSIQUES 1-065 2K Structure Coat Coarse		
Base Chimique	Résine polyester avec cire de polypropylène	
Propriétés Physiques	Viscosité (RTS) (s)	-
	Densité Relative (kg/l)	1.009
	Point Éclair en Vase Clos	27°C / 80,6°F
	Pourcentage de matières solides	60,5
	Rendement	-
		-
	Brillance	-
	Couleur	Laiteux

Les données figurant sur cette fiche représentent des valeurs standard. Étant donné que les variables d'application sont un facteur important influençant les performances du produit, ces informations ne sont données qu'à titre indicatif. Valspar n'assume aucune obligation ou responsabilité quant à l'utilisation de ces informations. SAUF ACCORD CONTRAIRE STIPULÉ PAR ÉCRIT PAR VALSPAR, VALSPAR NE DONNE AUCUNE GARANTIE, EXPLICITE OU IMPLICITE, ET REJETTE TOUTE GARANTIE IMPLICITE, Y COMPRIS LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER ET DE NON-VIOLATION DE BREVET. VALSPAR DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ POUR LES DOMMAGES SPÉCIAUX, ACCESSOIRES OU INDIRECTS. Votre seul recours en cas de malfaçon de ce produit est le remplacement du produit défectueux ou le remboursement de son prix d'achat, selon notre choix. © 2012 The Valspar Corporation. Tous droits réservés.

valspar AUTOMOTIVE

Revision Date: May 2020

1-065
2K Structure Coat Coarse

PROTECTION

Utiliser une protection respiratoire adaptée *(nous recommandons l'emploi d'un masque intégral à ventilation assistée).*

Pour de plus amples informations, veuillez consulter la fiche de données de sécurité disponible depuis le lien suivant :

https://sds.de-beer.com

NETTOYAGE

1-051 Gun Cleaner

STOCKAGE/ DURÉE DE VIE

Minimum 2 ans ; (sous des conditions de stockage normales 10°C-30°C/50°F-90°F) (emballage fermé).

NOTES

-

Les données figurant sur cette fiche représentent des valeurs standard. Étant donné que les variables d'application sont un facteur important influençant les performances du produit, ces informations ne sont données qu'à titre indicatif. Valspar n'assume aucune obligation ou responsabilité quant à l'utilisation de ces informations. SAUF ACCORD CONTRAIRE STIPULÉ PAR ÉCRIT PAR VALSPAR, VALSPAR NE DONNE AUCUNE GARANTIE, EXPLICITE OU IMPLICITE, ET REJETTE TOUTE GARANTIE IMPLICITE, Y COMPRIS LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER ET DE NON-VIOLATION DE BREVET. VALSPAR DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ POUR LES DOMMAGES SPÉCIAUX, ACCESSOIRES OU INDIRECTS. Votre seul recours en cas de malfaçon de ce produit est le remplacement du produit défectueux ou le remboursement de son prix d'achat, selon notre choix. © 2012 The Valspar Corporation. Tous droits réservés.

Revision Date: May 2020