

90-M 53

Diluant Raccord



A brand of BASF –
We create chemistry

Utilisation:	90-M 53 est utilisé pour les raccords des coloris métalliques et opaques avec les bases hydrodiluable L90.
Caractéristiques :	906M 53 Diluant Raccord permet d'obtenir une zone de brouillard lisse et homogène dans la zone de raccord, en évitant les ombres sombres autour de la zone de réparation. Après le flash off, la surface sera suffisamment dure pour assurer un bon marouflage et une bonne ponçabilité.
Remarques :	Le pistolet peut être utilisé pour le 90-M 53 Diluant Raccord et la base L90 sans avoir à le nettoyer entre les 2 utilisations.

Utilisation



Bien agiter avant utilisation



Proportions de mélange

Prêt à l'emploi

Utilisation:	 Pistolet gravité basse pression	 Pistolet gravité HVLP
Pression	2 bar	2 bar
En sortie de buse		0,7 bar
Dimension de la buse	1,3-1,4	1,3
Nombre de couches	Application en 2 couches sans flash off entre les couches. La deuxième couche recouvre la première pour obtenir un effet plus lisse.	
Evaporation 20°C	90-M 53 a uniquement un flash off avant l'application des couches à effet.	

Veuillez noter : Pour les travaux de réparation, les instructions de réparation des constructeurs automobiles, en particulier en ce qui concerne la technologie des capteurs installés, doivent toujours être respectées en plus des instructions du processus indiquées dans ce document.

Conseils de sécurité:

Les produits sont réservés aux utilisateurs professionnels.

Il ne peut pas être exclu que ce produit contienne des particules <0,1 µm.

2004/42/IIB(d)(420)419: la valeur limite selon la législation européenne pour ce produit (catégorie IIB.d) est au maximum de 420 g/l de COV sous forme prêt à l'emploi. Le contenu en COV de ce produit est de 419 g/l.

Les informations contenues dans cette publication se basent sur nos connaissances et expériences actuelles. Compte tenu des multiples facteurs qui peuvent affecter la transformation et l'application de nos produits, ces informations ne libèrent aucunement tout transformateur de ses obligations d'effectuer ses propres contrôles et essais. Elles ne constituent pas davantage une garantie de certaines caractéristiques des produits ni de l'adaptation de ceux-ci à un besoin spécifique. Tout schéma, poids, toute description, photo, donnée, dimension etc. est uniquement mentionné à titre indicatif ; ces informations peuvent faire l'objet de modifications sans préavis et ne sont pas représentatives de la qualité contractuelle des produits (spécification des produits). La version la plus récente annule et remplace toutes les versions précédentes. Le document le plus récent est disponible sur notre site Web www.glasurit.com, ou directement auprès de votre distributeur. Le destinataire de nos produits est tenu de s'assurer que tout droit de propriété industrielle ainsi que toute loi et réglementation en vigueur est respecté.

BASF Coatings GmbH - Automotive Refinish Coatings Solutions Europe - Glasuritstrasse 1 - 48165 Münster - Germany

02/2025