

Scheda di Dati di Sicurezza

Pagina: 1/22

Profilo di Sicurezza secondo Regolamento 1907/2006/CE, e successive modifiche.

Data / di revisione: 17.10.2023

Versione: 10.1

Data della versione precedente: 24.08.2023

Versione precedente: 10.0

Data / Prima Versione: 30.10.2020

Prodotto: **7717300490 LUXIASPRAY GrisMoyen0,4L**

(ID.Nr. 50827808/SDS_GEN_IT/IT)

Data di stampa 06.11.2023

SEZIONE 1: Identificazione della sostanza/della miscela e della società/impresa.

1.1. Identificatore del prodotto

7717300490 LUXIASPRAY GrisMoyen0,4L

UFI: SQ6P-WDM9-9007-K2F1

1.2. Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

Usi pertinenti identificati: Vernice e prodotti affini

1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

RENAULT

122-122 bis avenue du Général Leclerc

FR- 92100 BOULOGNE BILLANCOURT CEDEX

FRANCE

T (33) 1 76 84 04 04 - F (33) 1 34 33 68 87

informations.fds@renault.com - <https://renault.quickfds.com>

1.4. Numero telefonico di emergenza

Organismo ufficiale di consultazione nazionale/Centro antiveleni

Numero di telefono :

Pavia - Tel : 0382 24444

Milan - Tel : 02 66101029

Bergamo - Tel : 800 883300

Florence - Tel : 055 7947819

Rome - Tel : 06 3054343 - Tel : 06 49978000

Naples - Tel : 081 7472870

ORFILA (France) - Tel : +33 (0)1 45 42 59 59 (24h)

UE Tel : 112

Profilo di Sicurezza secondo Regolamento 1907/2006/CE, e successive modifiche.

Data / di revisione: 17.10.2023

Versione: 10.1

Data della versione precedente: 24.08.2023

Versione precedente: 10.0

Data / Prima Versione: 30.10.2020

Prodotto: **7717300490 LUXIASPRAY GrisMoyen0,4L**

(ID.Nr. 50827808/SDS_GEN_IT/IT)

Data di stampa 06.11.2023

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli

2.1. Classificazione della sostanza o della miscela

Per la classificazione della miscela sono stati applicati i seguenti metodi: estrapolazione dei livelli di concentrazione delle sostanze pericolose, sulla base dei risultati analitici e dopo valutazione degli esperti. La metodica usata è indicata insieme al rispettivo dato analitico.

In accordo al Regolamento 1272/2008/CE (CLP)

Skin Corr./Irrit. 2	H315 Provoca irritazione cutanea.
Eye Dam./Irrit. 2	H319 Provoca grave irritazione oculare.
Skin Sens. 1A	H317 Può provocare una reazione allergica cutanea.
Aquatic Chronic 2	H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Flam. Aerosol 1	H222 Aerosol altamente infiammabile.
Flam. Aerosol 1	H229 Recipiente sotto pressione: può esplodere per riscaldamento.

Per il testo completo della classificazione non riportata per esteso in questa sezione, si consulti il paragrafo 16.

2.2. Elementi dell'etichetta

In accordo al Regolamento 1272/2008/CE (CLP)

Pittogramma:



Avvertenza:

Pericolo

Indicazione di pericolo:

H222	Aerosol altamente infiammabile.
H229	Recipiente sotto pressione: può esplodere per riscaldamento.
H315	Provoca irritazione cutanea.
H317	Può provocare una reazione allergica cutanea.
H319	Provoca grave irritazione oculare.
H411	Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Consigli di prudenza (prevenzione):

P280	Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
P251	Recipiente sotto pressione : non perforare né bruciare, neppure dopo l'uso.
P210	Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
P211	Non vaporizzare su una fiamma libera o altra fonte di accensione.

Consigli di prudenza (reazione):

P305 + P351 + P338	IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
--------------------	--

Profilo di Sicurezza secondo Regolamento 1907/2006/CE, e successive modifiche.

Data / di revisione: 17.10.2023

Versione: 10.1

Data della versione precedente: 24.08.2023

Versione precedente: 10.0

Data / Prima Versione: 30.10.2020

Prodotto: **7717300490 LUXIASPRAY GrisMoyen0,4L**

(ID.Nr. 50827808/SDS_GEN_IT/IT)

Data di stampa 06.11.2023

Consigli di prudenza (conservazione):

P410 + P412 Proteggere dai raggi solari. Non esporre a temperature superiori a 50 °C/122°F.

Consigli di prudenza (smaltimento):

P501 Smaltire il contenuto/recipiente in punti di raccolta per rifiuti pericolosi o speciali, in conformità alla regolamentazione vigente.

Componente(i) determinante(i) il pericolo per l'etichettatura: diacrilato di (1-metil-1,2-etandiil)bis[ossi(metil-2,1-etandiile)], fenil bis(2,4,6-trimetilbenzoi)-fosfina ossido, (OLIGOMER) Propylidynetrimethanol, ethoxylated, esters with acrylic acid (> 1 < 6.5 mol EO)

2.3. Altri pericoli

In accordo al Regolamento 1272/2008/CE (CLP)

Recipiente sotto pressione. Proteggere dai raggi solari e non esporre ad una temperatura superiore a 50 °C. Non perforare né bruciare né pure dopo l'uso. Non vaporizzare su una fiamma o su corpo incandescente.

Il prodotto non contiene sostanze che soddisfano i criteri PBT (persistente/bioaccumulabile/tossico) o i criteri vPvB (molto persistente/molto bioaccumulabile)

Il prodotto non contiene alcuna sostanza identificata come avente proprietà di interferenza endocrina oltre i limiti di legge, in conformità ai criteri stabiliti nel Regolamento Delegato(UE) 2017/2100 della Commissione o nel Regolamento(UE) 2018/605 della Commissione. Il prodotto non contiene alcuna sostanza al di sopra dei limiti di legge inclusi nell'elenco stabilito a norma dell'articolo 59 (1), del regolamento (CE) n. 1907/2006 per avere proprietà di interferenza endocrina o identificata come avente proprietà di interferenza endocrina, in conformità ai criteri stabiliti nel regolamento delegato (UE) 2017/2100 della Commissione o nel regolamento (UE) 2018/605 della Commissione.

SEZIONE 3: Composizione/Informazioni sugli ingredienti

3.1. Sostanze

non applicabile

3.2. Miscele

Carattere chimico

riempimenti, composti inorganici, solvente organico, pigmento, resina acrilica insatura

Ingredienti rilevanti per la regolamentazione

dimetiletere

Profilo di Sicurezza secondo Regolamento 1907/2006/CE, e successive modifiche.

Data / di revisione: 17.10.2023

Versione: 10.1

Data della versione precedente: 24.08.2023

Versione precedente: 10.0

Data / Prima Versione: 30.10.2020

Prodotto: **7717300490 LUXIASPRAY GrisMoyen0,4L**

(ID.Nr. 50827808/SDS_GEN_IT/IT)

Data di stampa 06.11.2023

contenuto (W/W): $\geq 30\%$ - $< 50\%$	Press. Gas gas liquef.
Numero CAS: 115-10-6	Flam. gases (incl. chem. unstable gases) 1
Numero CE: 204-065-8	H280, H220
Numero di registrazione REACH: 01-2119472128-37	<u>Classificazione differente in accordo alle conoscenze attuali e ai criteri di cui all'Allegato I del Regolamento 1272/2008/CE.</u>
Numero Indice: 603-019-00-8	Press. Gas gas liquef.
	Flam. gases (incl. chem. unstable gases) 1A
	Sostanza con limite di esposizione professione UE
uretano-acrilato polimeriche	
contenuto (W/W): $\geq 10\%$ - $< 12,5\%$	Skin Corr./Irrit. 2
Numero CAS: 123904-10-9	Eye Dam./Irrit. 2
	H319, H315
acetone	
contenuto (W/W): $\geq 7\%$ - $< 10\%$	Flam. Liq. 2
Numero CAS: 67-64-1	Eye Dam./Irrit. 2
Numero CE: 200-662-2	STOT SE 3 (sonnolenza e vertigini)
Numero di registrazione REACH: 01-2119471330-49	H225, H319, H336
Numero Indice: 606-001-00-8	EUH066
butanone	
contenuto (W/W): $\geq 3\%$ - $< 5\%$	Flam. Liq. 2
Numero CAS: 78-93-3	Eye Dam./Irrit. 2
Numero CE: 201-159-0	STOT SE 3 (sonnolenza e vertigini)
Numero di registrazione REACH: 01-2119457290-43, 01-2119943742-35	H225, H319, H336
Numero Indice: 606-002-00-3	EUH066
acetato di n-butile	
contenuto (W/W): $\geq 3\%$ - $< 5\%$	Flam. Liq. 3
Numero CAS: 123-86-4	STOT SE 3 (sonnolenza e vertigini)
Numero CE: 204-658-1	H226, H336
Numero di registrazione REACH: 01-2119485493-29	EUH066
Numero Indice: 607-025-00-1	
diacrilato di (1-metil-1,2-etandiil)bis[ossi(metil-2,1-etandiile)]	

Profilo di Sicurezza secondo Regolamento 1907/2006/CE, e successive modifiche.

Data / di revisione: 17.10.2023

Versione: 10.1

Data della versione precedente: 24.08.2023

Versione precedente: 10.0

Data / Prima Versione: 30.10.2020

Prodotto: **7717300499 LUXIASPRAY GrisMoyen0,4L**

Identificatore: **50827800559 GEN-IT-IT**

Data di stampa 06.11.2023

contenuto (W/W): $\geq 3\%$ - $< 5\%$	Skin Corr./Irrit. 2
Numero CAS: 42978-66-5	Eye Dam./Irrit. 2
Numero CE: 256-032-2	Skin Sens. 1
Numero di registrazione REACH:	STOT SE 3 (irrit. per app. respiratorio)
01-2119484613-34	Aquatic Chronic 2
Numero Indice: 607-249-00-X	H319, H315, H317, H335, H411
	<u>Classificazione differente in accordo alle</u>
	<u>conoscenze attuali e ai criteri di cui all'Allegato I</u>
	<u>del Regolamento 1272/2008/CE.</u>
	Skin Corr./Irrit. 2
	Eye Dam./Irrit. 2
	Skin Sens. 1A
	STOT SE 3 (irrit. per app. respiratorio)
	Aquatic Chronic 2
	<u>Limite di concentrazione specifico:</u>
	STOT SE 3, irrit. per app. respiratorio: $\geq 10\%$

(OLIGOMER) 4,4'-Isopropylidenediphenol, oligomeric reactionproducts with 1-chloro-2,3-epoxypropane, esters with acrylic acid

contenuto (W/W): $\geq 3\%$ - $< 5\%$	Skin Sens. 1
Numero CAS: 55818-57-0	Aquatic Chronic 2
Numero CE: 500-130-2	H317, H411
Numero di registrazione REACH:	
01-2119490020-53	

fenil bis(2,4,6-trimetilbenzoi)-fosfina ossido

contenuto (W/W): $\geq 2\%$ - $< 2,5\%$	Skin Sens. 1
Numero CAS: 162881-26-7	Aquatic Chronic 4
Numero CE: 423-340-5	H317, H413
Numero Indice: 015-189-00-5	<u>Classificazione differente in accordo alle</u>
	<u>conoscenze attuali e ai criteri di cui all'Allegato I</u>
	<u>del Regolamento 1272/2008/CE.</u>
	Skin Sens. 1A
	Aquatic Chronic 4
	H317, H413

bis(ortofosfato) di trizinc

contenuto (W/W): $\geq 1\%$ - $< 2\%$	Aquatic Acute 1
Numero CAS: 7779-90-0	Aquatic Chronic 1
Numero CE: 231-944-3	fattore M acuto: 1
Numero di registrazione REACH:	Fattore M - cronico: 1
01-2119485044-40	H400, H410

Neopentilglicole, propossilati, esteri con acido acrilico

contenuto (W/W): $\geq 1\%$ - $< 2\%$	Skin Sens. 1
Numero CAS: 84170-74-1	Aquatic Chronic 2
Numero di registrazione REACH:	H317, H411
01-2119970213-43	

(OLIGOMER) Propylidynetrimethanol, ethoxylated, esters with acrylic acid ($> 1 < 6.5$ mol EO)

Profilo di Sicurezza secondo Regolamento 1907/2006/CE, e successive modifiche.

Data / di revisione: 17.10.2023

Versione: 10.1

Data della versione precedente: 24.08.2023

Versione precedente: 10.0

Data / Prima Versione: 30.10.2020

Prodotto: **7717300490 LUXIASPRAY GrisMoyen0,4L**

(ID.Nr. 50827808/SDS_GEN_IT/IT)

Data di stampa 06.11.2023

contenuto (W/W): $\geq 0,5\%$ - $< 1\%$	Eye Dam./Irrit. 2
Numero CAS: 28961-43-5	Skin Sens. 1B
Numero CE: 500-066-5	Aquatic Chronic 3
Numero di registrazione REACH:	H319, H317, H412
01-2119489900-30	

Nel caso in cui siano contenuti componenti pericolosi, il testo integrale delle classi di pericolo e delle frasi H, è riportato in sezione 16.

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso

4.1. Descrizione delle misure di pronto soccorso

I soccorritori devono preoccuparsi per la propria protezione. In caso di pericolo di svenimento, posizionare e trasportare stabilmente su un fianco. Portare l'infortunato fuori dall'area di pericolo. Sostituire immediatamente gli indumenti contaminati. In casi dubbiosi, o qualora i sintomi dovessero persistere, consultare un medico. In caso di perdita di coscienza, non somministrare nulla per bocca.

In caso d'inalazione:

Portare l'infortunato all'aria fresca e coricarlo in luogo tranquillo. Se l'irritazione persiste consultare il medico. Se il respiro è irregolare o cessa, eseguire una respirazione artificiale.

In caso di contatto con la pelle:

Se l'irritazione persiste consultare il medico. Togliere immediatamente gli abiti contaminati. Lavare a fondo le porzioni di pelle venute a contatto con il prodotto con acqua e sapone e risciacquare con molta acqua. In caso di contatto con la pelle, evitare l'esposizione diretta alla luce solare o ad altre radiazioni UV, poiché aumentano la sensibilità della pelle. NON impiegare solventi o diluenti.

In caso di contatto con gli occhi:

Rimuovere le lenti a contatto, se presenti. Sciacquare immediatamente a fondo per 15 minuti sotto acqua corrente tenendo le palpebre aperte, consultare un medico oculista. Soccorso medico immediato. In caso di contatto accidentale con gli occhi, evitare l'esposizione alla luce solare o ad altre fonti di luce UV che possono aumentare la sensibilità degli occhi.

In caso di ingestione:

Non provocare il vomito. Sciacquare a fondo la bocca con acqua, soccorso medico. In caso di disturbi prolungati, consultare un medico.

4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti e che ritardati

sintomi: Irritazione degli occhi, sintomi allergici, irritazioni cutanee, Ulteriori informazioni sui sintomi e gli effetti sono indicati all'interno della sezione 2 Elementi dell'etichetta e sezione 11 Informazioni tossicologiche.

4.3. Indicazione della eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

Trattamento: Trattamento sintomatico (decontaminazione, funzioni vitali).

Profilo di Sicurezza secondo Regolamento 1907/2006/CE, e successive modifiche.

Data / di revisione: 17.10.2023

Versione: 10.1

Data della versione precedente: 24.08.2023

Versione precedente: 10.0

Data / Prima Versione: 30.10.2020

Prodotto: **7717300490 LUXIASPRAY GrisMoyen0,4L**

(ID.Nr. 50827808/SDS_GEN_IT/IT)

Data di stampa 06.11.2023

Antidoto: Nessun antidoto specifico conosciuto.

SEZIONE 5: Misure di lotta antincendio

5.1. Mezzi di estinzione

Estinguenti adatti:

diossido di carbonio, schiuma resistente all'alcool, polvere di estinzione, acqua nebulizzata

Mezzi di estinzione non adatti per ragioni di sicurezza:

ampio getto d'acqua

5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

Sostanze pericolose: Ossidi di Carbonio, ossidi di fosforo

Indicazione: Raffreddare con acqua i contenitori esposti al fuoco. Si può verificare la decomposizione, l'aumento di pressione con conseguente danneggiamento del contenitore e fuoriuscita del prodotto.

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

Misure particolari di protezione:

Può essere necessario un respiratore adeguato.

Ulteriori informazioni:

Raffreddare i contenitori chiusi vicino alla sorgente dell'incendio. I residui dell'incendio e l'acqua di estinzione contaminata devono essere eliminati rispettando le normative locali. Raccogliere separatamente le acque di estinzione contaminate e non immettere nelle fognature o nelle acque reflue.

SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale

6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

Non respirare i vapori. Per il personale non formato a gestire emergenze: Utilizzare indumenti protettivi personali. Provvedere ad una buona ventilazione ambientale. Tenere lontano da fonti di innesco- Per personale addetto alle emergenze: Le indicazioni circa la manipolazione del prodotto si trovano alla sezione 7 e 8 di questa scheda di sicurezza. Per le informazioni sulle misure di protezione personale, si consulti la sezione 8.

6.2. Precauzioni ambientali

Non immettere nelle fognature o nelle acque di superficie. In caso di contaminazione delle acque di scarico, fiumi o laghi, contattare immediatamente le autorità competenti. Non lasciar disperdere nel terreno/sottosuolo.

Profilo di Sicurezza secondo Regolamento 1907/2006/CE, e successive modifiche.

Data / di revisione: 17.10.2023

Versione: 10.1

Data della versione precedente: 24.08.2023

Versione precedente: 10.0

Data / Prima Versione: 30.10.2020

Prodotto: **7717300490 LUXIASPRAY GrisMoyen0,4L**

(ID.Nr. 50827808/SDS_GEN_IT/IT)

Data di stampa 06.11.2023

6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

Contenere e raccogliere le perdite con materiale assorbente non infiammabile, ad esempio, sabbia, terra, vermiculite e farina fossile e riporle in contenitori idonei da smaltire in accordo alle disposizioni vigenti (vedi sezione 13). Pulire preferibilmente con un detergente; evitare l'uso di solventi. Prevedere una ventilazione adeguata.

6.4. Riferimenti ad altre sezioni

Le informazioni relative al controllo dell'esposizione/protezione personale e le considerazioni sullo smaltimento sono riportate alle Sezioni 8 e 13

SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento

7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura

Provvedere ad una adeguata ventilazione ambientale e ad un'eventuale aspirazione localizzata sul posto di lavoro. Non restituire i residui nei contenitori di conservazione. Manipolare con prudenza - Evitare urti, sfregamenti e cadute. Non fumare, bere o mangiare nell'area di lavoro. Per i DPI, si consulti la sezione 8. Rispettare le norme relative alla salute e alla sicurezza sul lavoro. Non respirare vapori/nebbia nebulizzata. Il posto di lavoro deve essere dotato di lavaocchi e doccia d'emergenza. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Si devono osservare le consuete misure precauzionali per la manipolazione dei prodotti chimici.

Protezione antincendio ed antiesplorazione:

Evitare ogni fonte di ignizione: calore, scintille, fiamme libere. Si devono osservare le misure relative alla protezione antincendio.

7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Tenere lontano da agenti ossidanti, materiali fortemente acidi e alcalini.

Materiali idonei:: alluminio, Vernice a forno RDL 50, Vernice a forno R 78433, resine fenolo-epossidiche Müller 79/14/3 (CH), resine fenolo-epossidiche EHD0022, Vernice a forno Vitalure 745, smalto a fuoco NOVOCAN S-G 500, Smalto a fuoco C222A/C221A, acciaio inox 1.4301 (V2), acciaio al carbonio (ferro), stagno (latta)

Ulteriori informazioni sulle condizioni di stoccaggio: Conservare al riparo dall'umidità. Conservare lontano dal calore. Tenere il recipiente in luogo fresco e ventilato. Evitare luce del sole diretta. Chiudere accuratamente i contenitori una volta aperti e conservarli in posizione verticale per evitare ogni perdita. Non fumare. Non permettere l'ingresso al personale non autorizzato. Conservare il prodotto sempre all'interno del suo contenitore originale. Osservare le indicazioni in etichetta. Immagazzinare al riparo dal gelo.

7.3. Usi finali particolari

Per ulteriori informazioni consultare il foglio di dati tecnici.

Profilo di Sicurezza secondo Regolamento 1907/2006/CE, e successive modifiche.

Data / di revisione: 17.10.2023

Versione: 10.1

Data della versione precedente: 24.08.2023

Versione precedente: 10.0

Data / Prima Versione: 30.10.2020

Prodotto: **7717300490 LUXIASPRAY GrisMoyen0,4L**

(ID.Nr. 50827808/SDS_GEN_IT/IT)

Data di stampa 06.11.2023

SEZIONE 8: Controlli dell'esposizione/Protezione individuale

8.1. Parametri di controllo

Componenti con valori limite da rispettare sul posto di lavoro

67-64-1: acetone

Valore TWA 1.210 mg/m³ ; 500 ppm (OEL (EU))

indicativo

Valore TWA 1.210 mg/m³ ; 500 ppm (OEL (IT))

78-93-3: butanone

valore STEL 900 mg/m³ ; 300 ppm (OEL (EU))

indicativo

Valore TWA 600 mg/m³ ; 200 ppm (OEL (EU))

indicativo

Valore TWA 600 mg/m³ ; 200 ppm (OEL (IT))

valore STEL 900 mg/m³ ; 300 ppm (OEL (IT))

Valori/fattori limite: 15 min.

115-10-6: dimetiletere

Valore TWA 1.920 mg/m³ ; 1.000 ppm (OEL (EU))

indicativo

Valore TWA 1.920 mg/m³ ; 1.000 ppm (OEL (IT))

123-86-4: acetato di n-butile

valore STEL 723 mg/m³ ; 150 ppm (OEL (EU))

indicativo

Valore TWA 241 mg/m³ ; 50 ppm (OEL (EU))

indicativo

valore STEL 723 mg/m³ ; 150 ppm (OEL (IT))

Riferimento legislativo valore limite: Direttiva UE 98/24/CE

Valore TWA 241 mg/m³ ; 50 ppm (OEL (IT))

valore STEL 723 mg/m³ ; 150 ppm (OEL (IT))

Valori/fattori limite: 15 min.

Componenti con valori limite biologici

67-64-1: acetone

IT IBE

parametro: acetone

Materiale di ricerca: Urina

Periodo di campionamento: fine del turno

Concentrazione: 25 mg/l

non specifico

78-93-3: butanone

IT IBE

parametro: MEK

Materiale di ricerca: Urina

Periodo di campionamento: fine del turno

Concentrazione: 2 mg/l

non specifico

Profilo di Sicurezza secondo Regolamento 1907/2006/CE, e successive modifiche.

Data / di revisione: 17.10.2023

Versione: 10.1

Data della versione precedente: 24.08.2023

Versione precedente: 10.0

Data / Prima Versione: 30.10.2020

Prodotto: **7717300490 LUXIASPRAY GrisMoyen0,4L**

(ID.Nr. 50827808/SDS_GEN_IT/IT)

Data di stampa 06.11.2023

Componenti con PNEC

67-64-1: acetone

acqua dolce: 10,6 mg/l
acqua di mare: 1,06 mg/l
emissione saltuaria: 21 mg/l
Sedimento (acqua dolce): 30,4 mg/kg
Sedimento (acqua di mare): 3,04 mg/kg
suolo: 29,5 mg/kg
impianto di depurazione: 100 mg/l

78-93-3: butanone

acqua dolce: 3,2 mg/l
acqua di mare: 0,32 mg/l
emissione saltuaria: 32 mg/l
Sedimento (acqua dolce): 13 mg/kg
Sedimento (acqua di mare): 0,13 mg/kg
suolo: 0,713 mg/kg
impianto di depurazione: 115 mg/l

123-86-4: acetato di n-butile

acqua dolce: 0,18 mg/l
acqua di mare: 0,018 mg/l
emissione saltuaria: 0,36 mg/l
impianto di depurazione: 35,6 mg/l
Sedimento (acqua dolce): 0,981 mg/kg
Sedimento (acqua di mare): 0,0981 mg/kg
suolo: 0,0903 mg/kg

7779-90-0: bis(ortofosfato) di trizinc

Sedimento (acqua dolce): 117,8 mg/kg
acqua dolce: 20,6 µg/l
suolo: 35,6 mg/kg
acqua di mare: 6,1 µg/l
Sedimento (acqua di mare): 56,5 mg/kg
impianto di depurazione: 100 µg/l

42978-66-5: diacrilato di (1-metil-1,2-etandiil)bis[ossi(metil-2,1-etandiile)]

acqua dolce: 0,005 mg/l
acqua di mare: 0,0005 mg/l
emissione saltuaria: 0,046 mg/l
Sedimento (acqua dolce): 0,487 mg/kg
Sedimento (acqua di mare): 0,049 mg/kg
suolo: 0,095 mg/kg
impianto di depurazione: 10 mg/l

84170-74-1: Neopentilglicole, propossilati, esteri con acido acrilico

Componenti con DNEL

67-64-1: acetone

operatore: Esposizione a lungo termine - Effetti locali, Inalazione: 2420 mg/m3

Profilo di Sicurezza secondo Regolamento 1907/2006/CE, e successive modifiche.

Data / di revisione: 17.10.2023

Versione: 10.1

Data della versione precedente: 24.08.2023

Versione precedente: 10.0

Data / Prima Versione: 30.10.2020

Prodotto: **7717300490 LUXIASPRAY GrisMoyen0,4L**

(ID.Nr. 50827808/SDS_GEN_IT/IT)

Data di stampa 06.11.2023

operatore: Esposizione a lungo termine - effetti sistemici., Inalazione: 1210 mg/m³, 500 ppm
 operatore: Esposizione a lungo termine - effetti sistemici., dermale: 186 mg/kg
 consumatore: Esposizione a lungo termine - effetti sistemici., dermale: 62 mg/kg
 consumatore: Esposizione a lungo termine - effetti sistemici., Inalazione: 200 mg/m³
 consumatore: Esposizione a lungo termine - effetti sistemici., orale: 62 mg/kg

78-93-3: butanone

Non è stato derivato alcun DNEL

123-86-4: acetato di n-butile

operatore: Esposizione a breve termine - effetti locali, Inalazione: 600 mg/m³
 operatore: Esposizione a lungo termine - Effetti locali, Inalazione: 300 mg/m³
 consumatore: Esposizione a breve termine - effetti locali, Inalazione: 300 mg/m³
 consumatore: Esposizione a lungo termine - Effetti locali, Inalazione: 35,7 mg/m³
 operatore: Esposizione a lungo termine - effetti sistemici., dermale: 11 mg/kg
 operatore: Esposizione a breve termine - effetti sistemici., dermale: 11 mg/kg
 consumatore: Esposizione a lungo termine - effetti sistemici., dermale: 6 mg/kg
 consumatore: Esposizione a breve termine - effetti sistemici., dermale: 6 mg/kg
 consumatore: Esposizione a lungo termine - effetti sistemici., orale: 2 mg/kg
 consumatore: Esposizione a breve termine - effetti sistemici., orale: 2 mg/kg

7779-90-0: bis(ortofosfato) di trizinc

operatore: Esposizione a lungo termine - effetti sistemici., Inalazione: 5 mg/m³
 operatore: Esposizione a lungo termine - effetti sistemici., dermale: 83 mg/m³
 consumatore: Esposizione a lungo termine - effetti sistemici., Inalazione: 2,5 mg/m³
 consumatore: Esposizione a lungo termine - effetti sistemici., dermale: 83 mg/m³
 consumatore: Esposizione a lungo termine - effetti sistemici., orale: 0,83 mg/m³

42978-66-5: diacrilato di (1-metil-1,2-etandiil)bis[ossi(metil-2,1-etandiile)]

operatore: Esposizione a lungo termine - effetti sistemici., dermale: 1,7 mg/kg
 operatore: Esposizione a lungo termine - effetti sistemici., Inalazione: 2,35 mg/m³

84170-74-1: Neopentilglicole, propossilati, esteri con acido acrilico

8.2. Controlli dell'esposizione

Controlli tecnici idonei

Profilo di Sicurezza secondo Regolamento 1907/2006/CE, e successive modifiche.

Data / di revisione: 17.10.2023

Versione: 10.1

Data della versione precedente: 24.08.2023

Versione precedente: 10.0

Data / Prima Versione: 30.10.2020

Prodotto: **7717300490 LUXIASPRAY GrisMoyen0,4L**

(ID.Nr. 50827808/SDS_GEN_IT/IT)

Data di stampa 06.11.2023

Se questo non è sufficiente a mantenere le concentrazioni nell'ambiente di lavoro al di sotto dei limiti di esposizione occupazionali, è necessario indossare un respiratore idoneo e certificato. Questo può essere ottenuto utilizzando un sistema di aspirazione localizzato e buona ventilazione generale. Prevedere una ventilazione adeguata.

Equipaggiamento di protezione personale

Protezione delle vie respiratorie:

in caso di insufficiente ventilazione. Qualora siano superati i limiti di esposizione occupazionale, gli operatori devono indossare dei respiratori certificati. Utilizzare maschere a copertura parziale del volto di tipo A1P2, in caso di contatto con aerosoli.

Protezione delle mani:

Ulteriori informazioni sul tempo di penetrazione si possono avere dal produttore dei guanti.

Le informazioni si basano su dati forniti dal produttore di guanti, dal produttore delle materie prime o sulle specifiche dei singoli componenti.

Il guanto di protezione deve essere testato in relazione alle sue proprietà specifiche (ad es.: resistenza meccanica, compatibilità coi prodotti, materiale antistatico).

Seguire le indicazioni fornite dal produttore sull'utilizzo, lo stoccaggio, la cura e la sostituzione dei guanti.

I guanti devono essere sostituiti immediatamente in caso di danni o segni di usura. Si consiglia l'uso di una crema protettiva.

Indossare guanti di protezione. E' adatto qualsiasi guanto di protezione agli agenti chimici certificato secondo EN ISO 374-1: ad es.

Guanti nitrilici - spessore del materiali: 0,7 mm

Materiali idonei anche per contatto diretto e prolungato (Raccomandazioni: fattore di protezione 6, corrispondente a >480 minuti di tempo di permeazione secondo EN ISO 374-1):

Materiali idonei per contatto di breve durata (raccomandazione: almeno indice di protezione 2, corrispondente a > 30 minuti di permeazione secondo EN ISO 374-1)

materiali adatti contro gli spruzzi (raccomandazione: almeno indice di protezione 1, corrispondente a > 10 minuti di permeazione secondo EN ISO 374-1)

Protezione degli occhi:

Occhiali di sicurezza (occhiali a gabbia) (EN 166), Necessario in caso di rischio di contatto con gli occhi

Protezione del corpo:

Indossare tute monouso resistenti agli agenti chimici e stivali. Il personale dovrebbe portare indumenti antistatici e antifiama fabbricati con fibre naturali e/o con fibre sintetiche resistenti al calore.

Misure generali di protezione ed igiene

Non respirare vapori/aerosol. Le fontane per lavare gli occhi e le docce di emergenza devono essere facilmente accessibili. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Si devono osservare le consuete misure precauzionali per la manipolazione dei prodotti chimici. Togliere gli indumenti contaminati e disporli in sicurezza. Prima della pausa ed al termine del lavoro lavarsi le mani e la faccia. Tenere separati gli alimenti e gli alimenti per animali.

Profilo di Sicurezza secondo Regolamento 1907/2006/CE, e successive modifiche.

Data / di revisione: 17.10.2023

Versione: 10.1

Data della versione precedente: 24.08.2023

Versione precedente: 10.0

Data / Prima Versione: 30.10.2020

Prodotto: **7717300490 LUXIASPRAY GrisMoyen0,4L**

(ID.Nr. 50827808/SDS_GEN_IT/IT)

Data di stampa 06.11.2023

Controllo dell'esposizione ambientale

Per informazioni sul controllo dell'esposizione ambientale, vedi sezione 6.

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche

9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

Stato della materia:	liquido
Stato fisico:	aerosoli
Colore:	grigio
Odore:	simile all'etere
Punto di fusione:	Studio tecnicamente impossibile.
Inizio dell'ebollizione:	non determinato
Infiammabilità:	Aerosol altamente infiammabile.
Limiti inferiore di esplosione:	2,6 %(V)
Punto di infiammabilità:	non applicabile, il prodotto è un gas.
Temperatura di autoignizione:	235,00 °C
Decomposizione termica:	Nessuna decomposizione se si rispettano le prescrizioni/indicazioni per lo stoccaggio e la manipolazione.
Valore del pH:	La sostanza/miscela è un gas
Viscosità, cinematica:	36,0 mm ² /s (23 °C) senza propellente
	(40 °C) Nessun dato disponibile.
Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua (log Kow):	non applicabile alle miscele
Tensione di vapore:	> 999,00 hPa (20 °C) senza propellente
	(50 °C) non determinato > 999,00 mmHg (20 °C)
	Nessun dato applicabile disponibile.
Densità:	0,880 g/cm ³ (20 °C)
Densità relativa del vapore (aria):	Più pesante dell'aria.

9.2. Altre informazioni

Informazioni relative alle classi di pericoli fisici

Profilo di Sicurezza secondo Regolamento 1907/2006/CE, e successive modifiche.

Data / di revisione: 17.10.2023

Versione: 10.1

Data della versione precedente: 24.08.2023

Versione precedente: 10.0

Data / Prima Versione: 30.10.2020

Prodotto: **7717300490 LUXIASPRAY GrisMoyen0,4L**

(ID.Nr. 50827808/SDS_GEN_IT/IT)

Data di stampa 06.11.2023

esplosivi

Pericolo di esplosione: non esplosivo

Proprietà ossidanti

Caratteristiche di comportamento al fuoco: non comburente

Solidi infiammabili

Velocità di combustione: Il materiale non soddisfa ai criteri di cui al paragrafo 33.2.4.4. del manuale UN sui test e i criteri. (UN Test N.1 (ready combustible solids))

sostanze e miscele autoriscaldanti

capacità di autocombustione: Non è un materiale capace di riscaldamento spontaneo

Altre caratteristiche di sicurezza

Miscibilità con acqua:

immiscibile

Tempo di scorrimento:

> 30 s

(23 °C)

senza propellente

(DIN EN ISO 2431; 4 mm)

SEZIONE 10: Stabilità e reattività

10.1. Reattività

Nessuna reazione pericolosa se si rispettano le prescrizioni/indicazioni per lo stoccaggio e la manipolazione.

10.2. Stabilità chimica

Il prodotto è stabile se si rispettano le prescrizioni/indicazioni per la manipolazione e lo stoccaggio.

10.3. Possibilità di reazioni pericolose

Pericolo di scoppio. I vapori possono formare una miscela esplosiva con l'aria.

10.4. Condizioni da evitare

Evitare radiazione ultravioletta. Proteggere da calore eccessivo. Evitare luce del sole diretta. Evitare il congelamento.

10.5. Materiali incompatibili

Materie da evitare:

Tenere lontano da sostanze fortemente acide o fortemente basiche e da agenti ossidanti, per prevenire reazioni esotermiche., Tenere lontano da iniziatori radicali, perossidi, materiali reattivi fortemente basici per evitare una polimerizzazione esotermica.

Profilo di Sicurezza secondo Regolamento 1907/2006/CE, e successive modifiche.

Data / di revisione: 17.10.2023

Versione: 10.1

Data della versione precedente: 24.08.2023

Versione precedente: 10.0

Data / Prima Versione: 30.10.2020

Prodotto: **7717300490 LUXIASPRAY GrisMoyen0,4L**

(ID.Nr. 50827808/SDS_GEN_IT/IT)

Data di stampa 06.11.2023

10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi

In caso di esposizione a temperature elevate, possono liberarsi prodotti di decomposizione pericolosi, quali, monossido e diossido di carbonio, fumi e ossidi di azoto., Nessun prodotto di decomposizione pericoloso se si rispettano le prescrizioni per il magazzinaggio e la manipolazione.

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

11.1. Informazioni sulle classi di pericolo come definite nel regolamento (CE) n. 1272/2008

Tossicità acuta

Valutazione di tossicità acuta:

La miscela é stata valutata secondo il Regolamento 1272/2008/CE.

Vedi sezioni 2 e 3 per ulteriori dettagli.

L'inalazione di solventi in concentrazione al di sopra dei limiti di esposizione occupazionale indicati può risultare in danni alla salute, quali, irritazione delle membrane mucose, dell'apparato respiratorio e danneggiare inoltre reni, fegato e sistema nervoso centrale. Sintomi e segni includono emicrania, vertigini, spossatezza, debolezza muscolare, sonnolenza e in casi estremi, perdita di coscienza.

L'esposizione ripetuta e prolungata a solventi in concentrazione superiore agli OEL possono portare all'insorgenza di disturbi del sistema nervoso centrale che possono cronicizzare, quali, encefalopatia tossica cronica, modifiche comportamentali e disturbi della memoria. Tali effetti possono essere causati dai solventi anche per assorbimento cutaneo. Il contatto ripetuto e prolungato con il preparato può determinare la rimozione dell'adipe naturale dell'epidermide e risultare in una dermatite da contatto.

Sulla base dei dati disponibili, i criteri per la classificazione non sono soddisfatti.

Irritazione

Valutazione dell'effetto irritante:

Irritante per contatto con gli occhi. Irritante a contatto con la pelle.

I componenti acrilici insaturi della miscela hanno proprietà irritanti. Un contatto prolungato o ripetuto con la pelle o le mucose può causare rossore, formazione di bolle, dermatite. Sono stati osservati casi di reazioni allergiche cutanee. A contatto con gli occhi, il prodotto può causare irritazione.

L'inalazione di aerosol, polveri o vapori può causare irritazione delle vie respiratorie. L'ingestione può causare nausea, stanchezza e avere effetti sul Sistema Nervoso Centrale.

Sensibilizzazione delle vie respiratorie/della pelle

Valutazione dell'effetto sensibilizzante:

Possibile sensibilizzazione dopo contatto ripetuto.

Gli acrilati insaturi sono agenti sensibilizzanti. Sono possibili fenomeni di ipersensibilizzazione dovuti ad una risposta ad altri acrilati.

Mutagenicità sulle cellule germinali

Valutazione di mutagenicità:

Sulla base dei dati disponibili, i criteri per la classificazione non sono soddisfatti.

Cancerogenicità

Profilo di Sicurezza secondo Regolamento 1907/2006/CE, e successive modifiche.

Data / di revisione: 17.10.2023

Versione: 10.1

Data della versione precedente: 24.08.2023

Versione precedente: 10.0

Data / Prima Versione: 30.10.2020

Prodotto: **7717300490 LUXIASPRAY GrisMoyen0,4L**

(ID.Nr. 50827808/SDS_GEN_IT/IT)

Data di stampa 06.11.2023

Valutazione di cancerogenicità:

Sulla base dei dati disponibili, i criteri per la classificazione non sono soddisfatti.

tossicità riproduttiva

Valutazione di tossicità per la riproduzione:

Sulla base dei dati disponibili, i criteri per la classificazione non sono soddisfatti.

Tossico per lo sviluppo.

Valutazione della teratogenicità:

Sulla base dei dati disponibili, i criteri per la classificazione non sono soddisfatti.

Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola)

Valutazione STOT singola:

Sulla base dei dati disponibili, i criteri per la classificazione non sono soddisfatti.

Tossicità di dose ripetuta e tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta)

Valutazione della tossicità in seguito a somministrazione ripetuta:

Sulla base dei dati disponibili, i criteri per la classificazione non sono soddisfatti.

Pericolo in caso di aspirazione

Non è atteso alcun rischio di aspirazione.

effetti interattivi

Nessun dato disponibile.

11.2. Informazioni su altri pericoli

Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

Il prodotto non contiene alcuna sostanza identificata come avente proprietà di interferenza endocrina oltre i limiti di legge, in conformità ai criteri stabiliti nel Regolamento Delegato(UE) 2017/2100 della Commissione o nel Regolamento(UE) 2018/605 della Commissione. Il prodotto non contiene alcuna sostanza al di sopra dei limiti di legge inclusi nell'elenco stabilito a norma dell'articolo 59 (1), del regolamento (CE) n. 1907/2006 per avere proprietà di interferenza endocrina o identificata come avente proprietà di interferenza endocrina, in conformità ai criteri stabiliti nel regolamento delegato (UE) 2017/2100 della Commissione o nel regolamento (UE) 2018/605 della Commissione.

SEZIONE 12: Informazioni ecologiche

12.1. Tossicità

Valutazione della tossicità acquatica:

Non sono disponibili risultati analitici per questo prodotto. Non immettere nelle fognature o nelle acque di superficie. La miscela è stata valutata in accordo al Regolamento 1272/2008/CE e

Profilo di Sicurezza secondo Regolamento 1907/2006/CE, e successive modifiche.

Data / di revisione: 17.10.2023

Versione: 10.1

Data della versione precedente: 24.08.2023

Versione precedente: 10.0

Data / Prima Versione: 30.10.2020

Prodotto: **7717300490 LUXIASPRAY GrisMoyen0,4L**

(ID.Nr. 50827808/SDS_GEN_IT/IT)

Data di stampa 06.11.2023

classificata di conseguenza per le proprietà ecotossicologiche. Consultare la sezione 2 e 3 della SDS per ulteriori informazioni.

12.2. Persistenza e degradabilità

Valutazione di biodegradabilità ed eliminazione (H₂O):

Biodegradabilità dei componenti pericolosi elencati al punto 3:

Indicazioni su: bis(ortofosfato) di trizinc

Indicazioni su: diacrilato di (1-metil-1,2-etandiil)bis[ossi(metil-2,1-etandiile)]

Considerazioni sullo smaltimento:

48 % formazione del CO₂ del valore teorico (28 d) (OECD 301B; ISO 9439; 92/69/EEC, C.4-C) (aerobico, fango attivo, domestico) Moderatamente o parzialmente biodegradabile.

Indicazioni su: fenil bis(2,4,6-trimetilbenzoi)-fosfina ossido

Considerazioni sullo smaltimento:

1 % formazione del CO₂ del valore teorico (29 d) (OECD 301B; ISO 9439; 92/69/EEC, C.4-C) (aerobico, fango attivo, domestico, non adattato)

12.3. Potenziale di bioaccumulo

Potenziale di bioaccumulo:

Nessun dato disponibile.

12.4. Mobilità nel suolo

Valutazione trasporto tra reparti ambientali:

Adsorbimento nel terreno: Nessun dato disponibile.

12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB

Secondo l'Allegato XIII del Regolamento (EC) N.1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH): Il prodotto non contiene sostanze che soddisfano i criteri PBT (persistente/bioaccumulabile/tossico) o i criteri vPvB (molto persistente/molto bioaccumulabile)

12.6. Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

Il prodotto non contiene alcuna sostanza identificata come avente proprietà di interferenza endocrina oltre i limiti di legge, in conformità ai criteri stabiliti nel Regolamento Delegato(UE) 2017/2100 della Commissione o nel Regolamento(UE) 2018/605 della Commissione. Il prodotto non contiene alcuna sostanza al di sopra dei limiti di legge inclusi nell'elenco stabilito a norma dell'articolo 59 (1), del regolamento (CE) n. 1907/2006 per avere proprietà di interferenza endocrina o identificata come avente proprietà di interferenza endocrina, in conformità ai criteri stabiliti nel regolamento delegato (UE) 2017/2100 della Commissione o nel regolamento (UE) 2018/605 della Commissione.

Profilo di Sicurezza secondo Regolamento 1907/2006/CE, e successive modifiche.

Data / di revisione: 17.10.2023

Versione: 10.1

Data della versione precedente: 24.08.2023

Versione precedente: 10.0

Data / Prima Versione: 30.10.2020

Prodotto: **7717300490 LUXIASPRAY GrisMoyen0,4L**

(ID.Nr. 50827808/SDS_GEN_IT/IT)

Data di stampa 06.11.2023

12.7. Altri effetti nocivi

Il prodotto non contiene sostanze elencate nel Regolamento 1005/2009/CE sulle sostanze che riducono lo strato di ozono.

SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento

13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti

Non immettere nelle fognature, nelle acque di superficie e nelle acque sotterranee.
Osservare le disposizioni legali nazionali e locali.

Smaltire la sostanza/il prodotto come rifiuto speciale in accordo alla Direttiva 2008/98/CE.

Indici di rifiuto:

16 05 04 α gas in contenitori a pressione (compresi gli halon), contenenti sostanze pericolose

Imballaggi contaminati:

Gli imballaggi devono essere vuotati accuratamente ed eliminati come il prodotto.

I contenitori non adeguatamente svuotati devono essere smaltiti in accordo alla Direttiva 2008/98/CE

SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto

Trasporto via terra

ADR

Codice UN o ID:	UN1950
Nome di spedizione dell'ONU:	AEROSOL
Classe/i di pericolo connesse al trasporto:	2.1, EHSM
Gruppo d'imballaggio:	Non applicabile
Pericoli per l'ambiente:	si
Precauzioni speciali per gli utilizzatori:	Codice di restrizione in galleria: D

RID

Codice UN o ID:	UN1950
Nome di spedizione dell'ONU:	AEROSOL
Classe/i di pericolo connesse al trasporto:	2.1, EHSM
Gruppo d'imballaggio:	Non applicabile
Pericoli per l'ambiente:	si

Profilo di Sicurezza secondo Regolamento 1907/2006/CE, e successive modifiche.

Data / di revisione: 17.10.2023

Versione: 10.1

Data della versione precedente: 24.08.2023

Versione precedente: 10.0

Data / Prima Versione: 30.10.2020

Prodotto: **7717300490 LUXIASPRAY GrisMoyen0,4L**

(ID.Nr. 50827808/SDS_GEN_IT/IT)

Data di stampa 06.11.2023

Precauzioni speciali per gli utilizzatori: Nessuno noto

Trasporto navale interno

ADN

Codice UN o ID:	UN1950
Nome di spedizione dell'ONU:	AEROSOL
Classe/i di pericolo connesse al trasporto:	2.1, EHSM
Gruppo d'imballaggio:	Non applicabile
Pericoli per l'ambiente:	si
Precauzioni speciali per gli utilizzatori:	Nessuno noto

Trasporto in navi da navigazione interna

Non valutato

Trasporto via mare

IMDG

Codice UN o ID:	UN 1950
Nome di spedizione dell'ONU:	AEROSOL (TRIPROPILENGLI COLEDIACRILATO)
Classe/i di pericolo connesse al trasporto:	2.1, EHSM
Gruppo d'imballaggio:	Non applicabile
Pericoli per l'ambiente:	si Inquinante marino: SI
Precauzioni speciali per gli utilizzatori:	EmS: F-D; S-U

Sea transport

IMDG

UN number or ID number:	UN 1950
UN proper shipping name:	AEROSOLS (TRIPROPYLENEG LYCOL DIACRYLATE)
Transport hazard class(es):	2.1, EHSM
Packing group:	Not applicable
Environmental hazards:	yes Marine pollutant: YES
Special precautions for user:	EmS: F-D; S-U

Trasporto aereo

IATA/ICAO

Codice UN o ID:	UN 1950
Nome di spedizione dell'ONU:	AEROSOLS, FLAMMABLE

Air transport

IATA/ICAO

UN number or ID number:	UN 1950
UN proper shipping name:	AEROSOLS, FLAMMABLE

Profilo di Sicurezza secondo Regolamento 1907/2006/CE, e successive modifiche.

Data / di revisione: 17.10.2023

Versione: 10.1

Data della versione precedente: 24.08.2023

Versione precedente: 10.0

Data / Prima Versione: 30.10.2020

Prodotto: **7717300490 LUXIASPRAY GrisMoyen0,4L**

(ID.Nr. 50827808/SDS_GEN_IT/IT)

Data di stampa 06.11.2023

Classe/i di pericolo connesse al trasporto:	2.1	Transport hazard class(es):	2.1
Gruppo d'imballaggio:	Non applicabile	Packing group:	Not applicable
Pericoli per l'ambiente:	Non è richiesto alcun simbolo di pericolosità ambientale	Environmental hazards:	No Mark as dangerous for the environment is needed
Precauzioni speciali per gli utilizzatori:	Nessuno noto	Special precautions for user:	None known

14.1. Codice UN o ID

Si consultino le corrispondenti voci "Codice UN o Codice ID" per i rispettivi regolamenti nella tabella in alto.

14.2. Nome di spedizione dell'ONU

Si vedano nella tabella sopra i valori di "Nome di spedizione appropriato UN" per le rispettive regolamentazioni.

14.3. Classe/i di pericolo connesse al trasporto

Si vedano nella tabella sopra i valori di "Classe(i) di pericolo connesso al trasporto" per le rispettive regolamentazioni.

14.4. Gruppo d'imballaggio

Si vedano nella tabella sopra i valori di "Gruppo di imballaggio" per le rispettive regolamentazioni.

14.5. Pericoli per l'ambiente

Si vedano nella tabella sopra i valori di "Pericoli per l'ambiente" per le rispettive regolamentazioni.

14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori

Si vedano nella tabella sopra i valori di "Precauzioni speciali per gli utilizzatori" per le rispettive regolamentazioni.

14.7. Trasporto marittimo alla rinfusa in accordo a disposizioni IMO

Non è previsto il trasporto marittimo alla rinfusa.

Maritime transport in bulk according to IMO instruments

Maritime transport in bulk is not intended.

SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione

15.1. Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

Direttiva 2010/75/UE del Parlamento Europea e del Consiglio del 24 novembre 2010 relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)

Contenuto C.O.V.:	60,4 %	solventi organici
Contenuto C.O.V.:	62,7 %	calcolato
Contenuto C.O.V.:	551,9 g/l	calcolato

Profilo di Sicurezza secondo Regolamento 1907/2006/CE, e successive modifiche.

Data / di revisione: 17.10.2023

Versione: 10.1

Data della versione precedente: 24.08.2023

Versione precedente: 10.0

Data / Prima Versione: 30.10.2020

Prodotto: **7717300490 LUXIASPRAY GrisMoyen0,4L**

(ID.Nr. 50827808/SDS_GEN_IT/IT)

Data di stampa 06.11.2023

Divieti, restrizioni e autorizzazioni

Allegato XVII del Regolamento 1907/2006/CE: Numero in lista: 3, 75

Direttiva 2012/18/UE - Controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose (UE):

Elencato nel suddetto regolamento: AEROSOL INFIAMMABILI aerosol "infiammabili" di categoria 1 o 2 contenenti gas infiammabili di categoria 1 o 2 o liquidi infiammabili di categoria 1

Indicazioni sulla direttiva Decopaint 2004/42/CE:

Sottocategoria come da allegato IIB:

e

Valore limite per il contenuto di VOC come da allegato IIB:

840 g/l

Contenuto di VOC del prodotto pronto all'uso, ISO 11890-2:

839 g/l

Classe di pericolosità per le acque (AwSV tedesca del 1 Agosto, 2017): (2) pericoloso per le acque

Riferimenti normativi (Italia): 1) Regolamento 1272/2008/CE e successivi adeguamenti; 2) Direttiva 2012/18/UE (Seveso III) e D.Lgs 105/2015; 3) D.Lgs. 81/2008 e D.Lgs 152/2006.

In caso si applichino altre informazioni regolatorie che non siano già state menzionate altrove nella scheda di sicurezza, queste sono descritte in questa sezione.

Il prodotto contiene una sostanza (Allegato I/Allegato II) disciplinata dal Regolamento 2019/1148/UE - "Immissione sul mercato e uso di precursori esplosivi". Ciò può determinare un obbligo per la Sua Società in accordo ai requisiti del suddetto regolamento e di quelli nazionali.

15.2. Valutazione della sicurezza chimica

Valutazione della Sicurezza Chimica (CSA) non richiesta.

SEZIONE 16: Altre informazioni

In caso di sistemi a più componenti prendere in esame le schede di sicurezza di tutti i componenti. Unicamente ad uso di utilizzatori professionali.

Testo integrale dei simboli di pericolo, indicazioni di pericolo e delle frasi H se menzionato come componente pericoloso al capitolo 3:

Skin Corr./Irrit.	Corrosione/irritazione della pelle
Eye Dam./Irrit.	Gravi danni oculari/irritazione oculare
Skin Sens.	sensibilizzante cutaneo
Aquatic Chronic	Tossicità cronica per l'ambiente acquatico.
Flam. Aerosol	Aerosol infiammabili
Press. Gas	gas sotto pressione
Flam. gases (incl. chem. unstable gases)	Flammable gases (including chemically unstable gases)
Flam. Liq.	Liquidi infiammabili
STOT SE	Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola)

Profilo di Sicurezza secondo Regolamento 1907/2006/CE, e successive modifiche.

Data / di revisione: 17.10.2023

Versione: 10.1

Data della versione precedente: 24.08.2023

Versione precedente: 10.0

Data / Prima Versione: 30.10.2020

Prodotto: **7717300490 LUXIASPRAY GrisMoyen0,4L**

(ID.Nr. 50827808/SDS_GEN_IT/IT)

Data di stampa 06.11.2023

Aquatic Acute	Tossicità acuta per l'ambiente acquatico
H222	Aerosol altamente infiammabile.
H229	Recipiente sotto pressione; può esplodere per riscaldamento.
H315	Provoca irritazione cutanea.
H317	Può provocare una reazione allergica cutanea.
H319	Provoca grave irritazione oculare.
H411	Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
H280	Contiene gas sotto pressione; può esplodere se riscaldato.
H220	Gas altamente infiammabile.
H225	Liquido e vapori facilmente infiammabili.
H336	Può provocare sonnolenza o vertigini.
H226	Liquido e vapori infiammabili.
H335	Può irritare le vie respiratorie.
H413	Può essere nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
H400	Molto tossico per gli organismi acquatici.
H410	Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
H412	Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
EUH066	L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle.

Abbreviazioni

ADR = Accordo europeo relativo ai trasporti internazionali di merci pericolose su strada. **ADN** = Accordo europeo per il trasporto internazionale di merci pericolose per vie di navigazione interna. **ATE** = Stime di tossicità acuta. **CAO** = Cargo Aircraft Only. **CAS** = Chemical Abstract Service. **CLP** = Classificazione, etichettatura e imballaggio di sostanze e miscele. **DIN** = Organizzazione nazionale tedesca di standardizzazione. **DNEL** = Livello derivato senza effetto. **EC50** = Concentrazione mediana efficace per il 50% della popolazione. **EC** = Comunità Europea. **EN** = Standard europei. **IARC** = Agenzia internazionale per la ricerca su cancro. **IATA** = International Air Transport Association. **IBC-Code** = Codice Intermediate Bulk Container. **IMDG** = Codice internazionale per il trasporto marittimo delle merci pericolose. **ISO** = Organizzazione internazionale di standardizzazione. **STEL** = Limite di Esposizione a breve termine. **LC50** = Concentrazione letale per il 50% della popolazione. **LD50** = Dose letale mediana per il 50% della popolazione. **MAK** = Concentrazione massima accettabile. **TLV** = Valore Limite di Soglia. **MARPOL** = Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi. **NEN** = Norma olandese. **NOEC** = Concentrazione priva di effetti osservati. **OEL** = Limite di esposizione occupazionale. **OECD** = Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico. **PBT** = Persistente, bioaccumulabile e tossico. **PNEC** = Prevedibile concentrazione priva di effetti. **PPM** = Parti per milione. **RID** = Accordo europeo concernente il trasporto internazionale di merci pericolose per ferrovia. **TWA** = media ponderata nel tempo. **UN-number** = Numero ONU per il trasporto. **vPvB** = molto persistente e molto bioaccumulabile.

I dati contenuti all'interno della presente Scheda dei Dati di Sicurezza si basano sulle nostre attuali conoscenze e danno informazioni relative ad una sicura gestione e manipolazione del prodotto. Il presente documento non è un Certificato di Analisi (CdA), né una scheda tecnica e non costituisce un accordo sulle specifiche del prodotto. Gli usi identificati ivi indicati non costituiscono un accordo sulla qualità contrattuale del prodotto della sostanza/miscela, né tantomeno uno specifico uso accordato. E' responsabilità di chi riceve il prodotto garantire che qualsiasi diritto proprietario e legislazioni vigenti siano osservati.

Sul margine sinistro le linee verticali indicano le variazioni rispetto alla versione precedente.