

Veiligheidsinformatieblad

bladzijde: 1/22

Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, conform de laatste wijziging.

Datum / herzien op: 17.10.2023

Versie: 9.1

Datum vorige versie: 24.08.2023

Vorige versie: 9.0

Datum / Eerste versie: 10.09.2020

Product: **7717300490 LUXIASPRAY GrisMoyen0,4L**

(ID Nr. 50827808/SDS_GEN_NL/NL)

drukdatum 06.11.2023

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof/het mengsel en van de onderneming

1.1. Productidentificatie

7717300490 LUXIASPRAY GrisMoyen0,4L

UFI: SQ6P-WDM9-9007-K2F1

1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Relevante geïdentificeerde gebruiken: Coatings en aanverwante producten

1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

RENAULT

122-122 bis avenue du Général Leclerc

FR- 92100 BOULOGNE BILLANCOURT CEDEX

FRANCE

T (33) 1 76 84 04 04 - F (33) 1 34 33 68 87

informations.fds@renault.com - <https://renault.quickfds.com>

1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen

Nationaal adviesorgaan/Vergiftigingscentrum

Telefoonnummer : ORFILA (France) - Tel : +33 (0)1 45 42 59 59 (24h)

Belgium - Tel : 32 070/245 245

UE Tel : 112

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

2.1. Indeling van de stof of het mengsel

Voor de indeling en classificatie van het mengsel zijn de volgende methodes gehanteerd:
extrapolatie op de concentratiegrenzen van gevaarlijke inhoudsstoffen, op basis van testgegevens

Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, conform de laatste wijziging.

Datum / herzien op: 17.10.2023

Versie: 9.1

Datum vorige versie: 24.08.2023

Vorige versie: 9.0

Datum / Eerste versie: 10.09.2020

Product: **7717300490 LUXIASPRAY GrisMoyen0,4L**

(ID Nr. 50827808/SDS_GEN_NL/NL)

drukdatum 06.11.2023

en na beoordeling van deskundigen. De gebruikte methodieken zijn bij de betreffende testresultaten vermeld.

Overeenkomstig de Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Skin Corr./Irrit. 2	H315 Veroorzaakt huidirritatie.
Eye Dam./Irrit. 2	H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Skin Sens. 1A	H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
Aquatic Chronic 2	H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Flam. Aerosol 1	H222 Zeer licht ontvlambare aerosol.
Flam. Aerosol 1	H229 Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting.

Indien in deze rubriek gevaarlijke inhoudsstoffen niet volledig worden vermeld, met inbegrip van de gevarenclassen en de gevarenaanduidingen, is de volledige tekst te vinden in rubriek 16.

2.2. Etiketteringselementen

Overeenkomstig de Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Pictogram:



Signaalwoord:

Gevaar

Gevaarsindicatie:

H222	Zeer licht ontvlambare aerosol.
H229	Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting.
H315	Veroorzaakt huidirritatie.
H317	Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H319	Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H411	Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsverklaringen (preventie):

P280	Draag beschermende handschoenen, beschermende kleding, oogbescherming en gelaatsbescherming.
P251	Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.
P210	Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
P211	Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.

Veiligheidsaanbevelingen (respons):

P305 + P351 + P338	BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
--------------------	---

Veiligheidsaanbevelingen (opslag):

P410 + P412	Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122°F.
-------------	--

Voorzorgsverklaringen (verwijdering):

P501	Inhoud/verpakking afvoeren naar verzamelpunt voor speciaal of gevaarlijk afval.
------	---

Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, conform de laatste wijziging.

Datum / herzien op: 17.10.2023

Versie: 9.1

Datum vorige versie: 24.08.2023

Vorige versie: 9.0

Datum / Eerste versie: 10.09.2020

Product: **7717300490 LUXIASPRAY GrisMoyen0,4L**

(ID Nr. 50827808/SDS_GEN_NL/NL)

drukdatum 06.11.2023

Gevaarbepalende componenten voor de etikettering: (1-methyl-1,2-ethaandiyl)bis[oxy(methyl-2,1-ethaandiyl)diacrylaat, fenylbis(2,4,6-trimethylbenzoyl)-fosfineoxide, (OLIGOMER)
Propylidynetrimethanol, ethoxylated, esters with acrylic acid (> 1 < 6.5 mol EO)

2.3. Andere gevaren

Overeenkomstig de Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Vat staat onder druk. Beschermen tegen zonnestralen en temperaturen hoger dan 50 °C. Ook na gebruik niet met geweld openen of verbranden.

Het product bevat geen stof die aan de PBT criteria (persistent/bioaccumulatief/toxisch) of aan de vPvB criteria (erg persistent/erg bioaccumulatief) voldoet

Het product bevat geen stof die de wettelijke grenswaarden overschrijdt die is opgenomen in de overeenkomstig artikel 59(1) van Verordening (EG) nr. 1907/2006 vastgestelde lijst wegens hormoonontregelende eigenschappen of waarvan is vastgesteld dat zij hormoonontregelende eigenschappen heeft overeenkomstig de criteria van Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/2100 van de Commissie of Verordening (EU) 2018/605 van de Commissie.

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

3.1. Stoffen

Niet toepasbaar

3.2. Mengsels

Chemische omschrijving

vulstoffen, anorganische verbindingen, organisch oplosmiddel, pigment, onverzadigde acrylhars

Regulatorische relevante ingrediënten

dimethylether

gehalte (W/W): >= 30 % - < 50 %

CAS-nummer: 115-10-6

EG-nummer: 204-065-8

REACH-registratienummer: 01-2119472128-37

INDEX nummer: 603-019-00-8

Press. Gas Vloeibaar gas

Flam. gases (incl. chem. unstable gases) 1

H280, H220

Afwijkende classificatie volgens de huidige kennis en criteria van bijlage I van Verordening (EG) nr. 1272/2008

Press. Gas Vloeibaar gas

Flam. gases (incl. chem. unstable gases) 1A

Stof met EU-grenswaarde voor beroepsmatige blootstelling

polymere urethaanacrylaat

Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, conform de laatste wijziging.

Datum / herzien op: 17.10.2023

Versie: 9.1

Datum vorige versie: 24.08.2023

Vorige versie: 9.0

Datum / Eerste versie: 10.09.2020

Product: **7717300490 LUXIASPRAY GrisMoyen0,4L**

(ID Nr. 50827808/SDS_GEN_NL/NL)

drukdatum 06.11.2023

	gehalte (W/W): $\geq 10\%$ - $< 12,5\%$ CAS-nummer: 123904-10-9	Skin Corr./Irrit. 2 Eye Dam./Irrit. 2 H319, H315
aceton	gehalte (W/W): $\geq 7\%$ - $< 10\%$ CAS-nummer: 67-64-1 EG-nummer: 200-662-2 REACH-registratienummer: 01-2119471330-49 INDEX nummer: 606-001-00-8	Flam. Liq. 2 Eye Dam./Irrit. 2 STOT SE 3 (drowsiness and dizziness) H225, H319, H336 EUH066
butanon	gehalte (W/W): $\geq 3\%$ - $< 5\%$ CAS-nummer: 78-93-3 EG-nummer: 201-159-0 REACH-registratienummer: 01-2119457290-43, 01-2119943742-35 INDEX nummer: 606-002-00-3	Flam. Liq. 2 Eye Dam./Irrit. 2 STOT SE 3 (drowsiness and dizziness) H225, H319, H336 EUH066
n-butylacetaat	gehalte (W/W): $\geq 3\%$ - $< 5\%$ CAS-nummer: 123-86-4 EG-nummer: 204-658-1 REACH-registratienummer: 01-2119485493-29 INDEX nummer: 607-025-00-1	Flam. Liq. 3 STOT SE 3 (drowsiness and dizziness) H226, H336 EUH066
(1-methyl-1,2-ethaandiyl)bis[oxy(methyl-2,1-ethaandiyl)diacrylaat	gehalte (W/W): $\geq 3\%$ - $< 5\%$ CAS-nummer: 42978-66-5 EG-nummer: 256-032-2 REACH-registratienummer: 01-2119484613-34 INDEX nummer: 607-249-00-X	Skin Corr./Irrit. 2 Eye Dam./Irrit. 2 Skin Sens. 1 STOT SE 3 (irr. to respiratory syst.) Aquatic Chronic 2 H319, H315, H317, H335, H411 <u>Afwijkende classificatie volgens de huidige kennis en criteria van bijlage I van Verordening (EG) nr. 1272/2008</u> Skin Corr./Irrit. 2 Eye Dam./Irrit. 2 Skin Sens. 1A STOT SE 3 (irr. to respiratory syst.) Aquatic Chronic 2 <u>Specifieke concentratiegrenswaarden:</u> STOT SE 3, irr. to respiratory syst.: $\geq 10\%$
(OLIGOMER) 4,4'-Isopropylidenediphenol, oligomeric reactionproducts with 1-chloro-2,3-epoxypropane, esters with acrylic acid		

Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, conform de laatste wijziging.

Datum / herzien op: 17.10.2023

Versie: 9.1

Datum vorige versie: 24.08.2023

Vorige versie: 9.0

Datum / Eerste versie: 10.09.2020

Product: **7717300490 LUXIASPRAY GrisMoyen0,4L**

(ID Nr. 50827808/SDS_GEN_NL/NL)

drukdatum 06.11.2023

gehalte (W/W): $\geq 3\%$ - $< 5\%$ CAS-nummer: 55818-57-0 EG-nummer: 500-130-2 REACH-registratienummer: 01-2119490020-53	Skin Sens. 1 Aquatic Chronic 2 H317, H411
fenylbis(2,4,6-trimethylbenzoyl)-fosfineoxide gehalte (W/W): $\geq 2\%$ - $< 2,5\%$ CAS-nummer: 162881-26-7 EG-nummer: 423-340-5 INDEX nummer: 015-189-00-5	Skin Sens. 1 Aquatic Chronic 4 H317, H413 <u>Afwijkende classificatie volgens de huidige kennis en criteria van bijlage I van Verordening (EG) nr. 1272/2008</u> Skin Sens. 1A Aquatic Chronic 4 H317, H413
trizinkbis(orthofosfaat) gehalte (W/W): $\geq 1\%$ - $< 2\%$ CAS-nummer: 7779-90-0 EG-nummer: 231-944-3 REACH-registratienummer: 01-2119485044-40	Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1 acute M-factor: 1 chronische M-factor: 1 H400, H410
Neopentylglycol gepropoxyleerde esters met acrylzuur gehalte (W/W): $\geq 1\%$ - $< 2\%$ CAS-nummer: 84170-74-1 REACH-registratienummer: 01-2119970213-43	Skin Sens. 1 Aquatic Chronic 2 H317, H411
(OLIGOMER) Propylidynetrimethanol, ethoxylated, esters with acrylic acid ($> 1 < 6.5$ mol EO) gehalte (W/W): $\geq 0,5\%$ - $< 1\%$ CAS-nummer: 28961-43-5 EG-nummer: 500-066-5 REACH-registratienummer: 01-2119489900-30	Eye Dam./Irrit. 2 Skin Sens. 1B Aquatic Chronic 3 H319, H317, H412

Indien in deze rubriek gevaarlijke inhoudsstoffen niet volledig worden vermeld, met inbegrip van de gevarenklassen en de gevarenaanduidingen, is de volledige tekst te vinden in rubriek 16.

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

Hulpverleners moeten aan eigen bescherming denken. Bij gevaar van bewusteloosheid, plaatsing en transport in stabiele zijligging. Betrokkenen uit de gevaarsomgeving brengen. Verontreinigde kleding direct verwijderen. Bij twijfel of blijvende symptomen, arts raadplegen. Nooit iets toedienen via de mond bij een bewusteloos persoon.

Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, conform de laatste wijziging.

Datum / herzien op: 17.10.2023

Versie: 9.1

Datum vorige versie: 24.08.2023

Vorige versie: 9.0

Datum / Eerste versie: 10.09.2020

Product: **7717300490 LUXIASPRAY GrisMoyen0,4L**

(ID Nr. 50827808/SDS_GEN_NL/NL)

drukdatum 06.11.2023

Na inademen:

De betrokken persoon in de frisse lucht brengen en rustig neerleggen. Bij aanhoudende klachten dokter raadplegen. Indien ademhaling onregelmatig is of is gestopt, kunstmatige beademing toepassen.

Na huidcontact:

Bij aanhoudende klachten dokter raadplegen. Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Was de huid met zeep en water, ruimschoots afspoelen. Bij contact met de huid direct zonlicht en andere UV-stralen vermijden, aangezien dit de gevoeligheid van de huid verhoogd. GEEN oplos- of verdunningsmiddelen gebruiken.

Na contact met de ogen:

Verwijder contactlenzen indien aanwezig. Direct en tenminste 15 minuten met opengesperde oogleden d.m.v. stromend water grondig spoelen, oogarts raadplegen. Directe doktershulp Bij contact met de ogen direct zonlicht en andere UV-stralen vermijden, aangezien dit de gevoeligheid van de ogen kan verhoogen.

Na inslikken:

Niet doen braken. Mond grondig met water spoelen, doktershulp vragen. Bij aanhoudende klachten arts consulteren.

4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Symptomen: oogirritatie, Allergische symptomen, huidirritatie, De belangrijkste bekende symptomen en effecten worden beschreven in de etikettering (zie rubriek 2) en/of in rubriek 11.

4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Behandeling: behandeling van de symptomen (verwijderen van de verontreinigende stof, controle van de vitale functies).

Antidotum: Geen specifiek antidoticum bekend.

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

5.1. Blusmiddelen

Geschikte blusmiddelen:

kooldioxide, alcoholbestendig schuim, bluspoeder, verneveld water

Uit veiligheidsoverwegingen ongeschikte blusmiddelen:

volle waterstraal

5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Gevaarlijke stoffen: Koolstof oxide, fosforoxide

Advies: Containers die zijn blootgesteld aan vuur, met water koelen. Ontleding, drukopbouw en barsten van containers kan optreden.

5.3. Advies voor brandweerlieden

Bijzondere beschermingsuitrusting:
Geschikte ademhalingsapparatuur noodzakelijk.

Verdere gegevens:

Afgesloten container in de nabijheid van de brandhaard koelen. Brandresten en gecontamineerd bluswater overeenkomstig plaatselijke overheidsvoorschriften als afval behandelen. Gecontamineerd bluswater separaat opvangen, mag niet in riool of afvalwaterstroom terecht komen.

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures

Vermijd inademen van de dampen. Voor andere personen dan de hulpdiensten: Persoonlijke beschermende kleding gebruiken. Voor goede ventilatie zorgen. Verwijderd houden van ontstekingsbronnen. Voor hulpverleners: Maatregelen m.b.t. de omgang met het product staan in rubrieken 7 en 8 van dit veiligheidsinformatieblad. Informatie over persoonlijke beschermende uitrusting zie rubriek 8.

6.2. Milieuvorzorgsmaatregelen

Niet in de riolering of het aquatisch milieu laten terechtkomen. Als het product in de afvoer of het riool terechtkomt en in geval van verontreiniging van stroom, rivieren of meren, direct contact opnemen met de waterkwaliteitsbeheerder. Niet in de ondergrond/bodem laten terechtkomen.

6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Gemorste hoeveelheid opvangen en verzamelen met niet-brandbare absorberende materialen, bv. zand, aarde, vermiculiet, diatomeeënaarde en plaats in een geschikte afvalcontainer conform de afvalstoffenwetgeving (zie rubriek 13). Reinig bij voorkeur met een detergent; voorkom gebruik van oplosmiddelen. Voor voldoende ventilatie zorgen.

6.4. Verwijzing naar andere rubrieken

De informatie m.b.t. de blootstellingscontrole, de persoonlijke bescherming en de verwerkingsvoorwaarden bevindt zich in de rubrieken 8 en 13.

RUBRIEK 7: Hantering en opslag

7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Voor een goede ventilatie zorgen, eventueel afzuiging op de werkplek. Resten niet in opslagvaten teruggieten. Voorzichtig hanteren - schok, wrijving en stoten vermijden. Tijdens het werk niet eten, drinken en roken. Voor persoonlijke bescherming zie rubriek 8. Voldoe aan de Arbeidsomstandighedenwetgeving. Voorkom inademing van damp en spuitnevel. De werkplaats dient te zijn voorzien met een nood- en oogdouche. Aanraking met huid, ogen, kleding vermijden. Bij omgang met chemicaliën gebruikelijke voorzorgsmaatregelen in acht nemen.

Brand- en explosiebescherming:

Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, conform de laatste wijziging.

Datum / herzien op: 17.10.2023

Versie: 9.1

Datum vorige versie: 24.08.2023

Vorige versie: 9.0

Datum / Eerste versie: 10.09.2020

Product: **7717300490 LUXIASPRAY GrisMoyen0,4L**

(ID Nr. 50827808/SDS_GEN_NL/NL)

drukdatum 06.11.2023

Alle ontstekingsbronnen vermijden: hitte, vonken, open vlammen. De desbetreffende maatregelen voor brandbeveiliging dienen in acht genomen te worden.

7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

Verwijderd houden van oxidatiemiddelen, van sterk basische en sterk zure materialen.

Geschikte materialen: aluminium, Moffellak RDL 50, Moffellak R 78433, fenol-epoxyhars Müller 79/14/3 (CH), fenol-epoxyhars EHD0022, Moffellak Vitalure 745, Kachellak NOVOCAN S-G 500, Kachellak C222A/C221A, edelstaal 1.4301 (V2), koolstofstaal (ijzer), tin (blik)

Verdere gegevens m.b.t. de opslagvoorwaarden: Verpakking droog houden. Verwijderd houden van warmte. Op een koele en goed geventileerde plaats bewaren. Direct zonlicht vermijden. Geopende verpakkingen zorgvuldig sluiten en rechtop bewaren om lekkage te voorkomen. Roken verboden. Geen toegang voor onbevoegden. Altijd bewaren in containers van hetzelfde materiaal als de originele verpakking. Let op aanwijzingen op het etiket. Vorstvrij opslaan.

7.3. Specifiek eindgebruik

Zie voor andere informatie het blad met technische gegevens.

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

8.1. Controleparameters

Bestanddelen met blootstellingsgrenswaarden op de werkplek

67-64-1: aceton

TGG waarde (8 uren) 1.210 mg/m³ ; 500 ppm (OEL (EU))
 indicatief
 TGG waarde (8 uren) 1.210 mg/m³ ; 500 ppm (MAK (NL))
 KTG waarde (15 minuten) 2.420 mg/m³ ; 1.000 ppm (MAK (NL))
 Maximale beperking/Overschrijdingsfactor: 15 min

78-93-3: butanon

KTG waarde (15 minuten) 900 mg/m³ ; 300 ppm (OEL (EU))
 indicatief
 TGG waarde (8 uren) 600 mg/m³ ; 200 ppm (OEL (EU))
 indicatief
 Huideffect (MAK (NL))
 De stof kan via de huid worden opgenomen.
 TGG waarde (8 uren) 590 mg/m³ ; 197 ppm (MAK (NL))
 KTG waarde (15 minuten) 900 mg/m³ ; 300 ppm (MAK (NL))
 Maximale beperking/Overschrijdingsfactor: 15 min

115-10-6: dimethylether

TGG waarde (8 uren) 1.920 mg/m³ ; 1.000 ppm (OEL (EU))
 indicatief
 TGG waarde (8 uren) 950 mg/m³ ; 495 ppm (MAK (NL))
 KTG waarde (15 minuten) 1.500 mg/m³ ; 781 ppm (MAK (NL))
 Maximale beperking/Overschrijdingsfactor: 15 min

Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, conform de laatste wijziging.

Datum / herzien op: 17.10.2023

Versie: 9.1

Datum vorige versie: 24.08.2023

Vorige versie: 9.0

Datum / Eerste versie: 10.09.2020

Product: **7717300490 LUXIASPRAY GrisMoyen0,4L**

(ID Nr. 50827808/SDS_GEN_NL/NL)

drukdatum 06.11.2023

Bestanddelen met PNEC

67-64-1: aceton

zoet water: 10,6 mg/l
zeewater: 1,06 mg/l
sporadisch vrijkomen: 21 mg/l
sediment (zoet water): 30,4 mg/kg
sediment (zeewater): 3,04 mg/kg
bodem: 29,5 mg/kg
Waterzuiveringsinstallatie: 100 mg/l

78-93-3: butanon

zoet water: 3,2 mg/l
zeewater: 0,32 mg/l
sporadisch vrijkomen: 32 mg/l
sediment (zoet water): 13 mg/kg
sediment (zeewater): 0,13 mg/kg
bodem: 0,713 mg/kg
Waterzuiveringsinstallatie: 115 mg/l

123-86-4: n-butylacetaat

zoet water: 0,18 mg/l
zeewater: 0,018 mg/l
sporadisch vrijkomen: 0,36 mg/l
Waterzuiveringsinstallatie: 35,6 mg/l
sediment (zoet water): 0,981 mg/kg
sediment (zeewater): 0,0981 mg/kg
bodem: 0,0903 mg/kg

7779-90-0: trizinkbis(orthofosfaat)

sediment (zoet water): 117,8 mg/kg
zoet water: 20,6 µg/l
bodem: 35,6 mg/kg
zeewater: 6,1 µg/l
sediment (zeewater): 56,5 mg/kg
Waterzuiveringsinstallatie: 100 µg/l

42978-66-5: (1-methyl-1,2-ethaandiyl)bis[oxy(methyl-2,1-ethaandiyl)diacrylaat

zoet water: 0,005 mg/l
zeewater: 0,0005 mg/l
sporadisch vrijkomen: 0,046 mg/l
sediment (zoet water): 0,487 mg/kg
sediment (zeewater): 0,049 mg/kg
bodem: 0,095 mg/kg
Waterzuiveringsinstallatie: 10 mg/l

84170-74-1: Neopentylglycol gepropoxyeerde esters met acrylzuur

Bestanddelen met DNEL

67-64-1: aceton

arbeider: Blootstelling op lange termijn - lokale effecten, Inhalatie: 2420 mg/m3

Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, conform de laatste wijziging.

Datum / herzien op: 17.10.2023

Versie: 9.1

Datum vorige versie: 24.08.2023

Vorige versie: 9.0

Datum / Eerste versie: 10.09.2020

Product: **7717300490 LUXIASPRAY GrisMoyen0,4L**

(ID Nr. 50827808/SDS_GEN_NL/NL)

drukdatum 06.11.2023

arbeider: Langdurige blootstelling - systemische gevolgen, Inhalatie: 1210 mg/m³, 500 ppm
 arbeider: Langdurige blootstelling - systemische gevolgen, dermaal: 186 mg/kg
 gebruiker: Langdurige blootstelling - systemische gevolgen, dermaal: 62 mg/kg
 gebruiker: Langdurige blootstelling - systemische gevolgen, Inhalatie: 200 mg/m³
 gebruiker: Langdurige blootstelling - systemische gevolgen, oraal: 62 mg/kg

78-93-3: butanon

Er werden geen DNELs afgeleid.

123-86-4: n-butylacetaat

arbeider: Kortstondige blootstelling - lokale gevolgen, Inhalatie: 600 mg/m³
 arbeider: Blootstelling op lange termijn - lokale effecten, Inhalatie: 300 mg/m³
 gebruiker: Kortstondige blootstelling - lokale gevolgen, Inhalatie: 300 mg/m³
 gebruiker: Blootstelling op lange termijn - lokale effecten, Inhalatie: 35,7 mg/m³
 arbeider: Langdurige blootstelling - systemische gevolgen, dermaal: 11 mg/kg
 arbeider: Korte termijn-blootstelling - systemische gevolgen, dermaal: 11 mg/kg
 gebruiker: Langdurige blootstelling - systemische gevolgen, dermaal: 6 mg/kg
 gebruiker: Korte termijn-blootstelling - systemische gevolgen, dermaal: 6 mg/kg
 gebruiker: Langdurige blootstelling - systemische gevolgen, oraal: 2 mg/kg
 gebruiker: Korte termijn-blootstelling - systemische gevolgen, oraal: 2 mg/kg

7779-90-0: trizinkbis(orthofosfaat)

arbeider: Langdurige blootstelling - systemische gevolgen, Inhalatie: 5 mg/m³
 arbeider: Langdurige blootstelling - systemische gevolgen, dermaal: 83 mg/m³
 gebruiker: Langdurige blootstelling - systemische gevolgen, Inhalatie: 2,5 mg/m³
 gebruiker: Langdurige blootstelling - systemische gevolgen, dermaal: 83 mg/m³
 gebruiker: Langdurige blootstelling - systemische gevolgen, oraal: 0,83 mg/m³

42978-66-5: (1-methyl-1,2-ethaandiyl)bis[oxy(methyl-2,1-ethaandiyl)diacrylaat

arbeider: Langdurige blootstelling - systemische gevolgen, dermaal: 1,7 mg/kg
 arbeider: Langdurige blootstelling - systemische gevolgen, Inhalatie: 2,35 mg/m³

84170-74-1: Neopentylglycol gepropoxyeerde esters met acrylzuur

8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling

Passende technische maatregelen

Als deze niet voldoende zijn om de concentratie op de werkplek onder de grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling te handhaven, moeten passende gecertificeerd ademhalingstoestellen

Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, conform de laatste wijziging.

Datum / herzien op: 17.10.2023

Versie: 9.1

Datum vorige versie: 24.08.2023

Vorige versie: 9.0

Datum / Eerste versie: 10.09.2020

Product: **7717300490 LUXIASPRAY GrisMoyen0,4L**

(ID Nr. 50827808/SDS_GEN_NL/NL)

drukdatum 06.11.2023

worden gedragen. Dit kan worden bereikt door het gebruik van plaatselijke afzuiging of een goede ventilatie van de ruimte. Voor voldoende ventilatie zorgen.

Persoonlijke veiligheidsuitrusting

Adembescherming:

Adembescherming bij onvoldoende ventilatie. Wanneer de concentraties boven de grenswaarden van blootstelling op de werkplek worden overschreden moeten de arbeiders gecertificeerde ademhalingsstoestellen gebruiken. Gebruik A1P2 adem-bescherming half masker in geval van contact met aërosolen.

Handbescherming:

Meer informatie over penetratie tijd is verkrijgbaar bij de fabrikant van de handschoen.

De gegevens zijn gebaseerd op informatie van de handschoenfabrikant, de grondstoffabrikant of volgens de specificaties van de productonderdelen.

De beschermende handschoen moet worden getest voor zijn specifieke geschiktheid (bv. mechanische sterkte, product-compatibiliteit, anti-statische eigenschappen).

Volg het advies van de fabrikant over het gebruik, de opslag, het onderhoud en de vervanging van de handschoenen.

De handschoenen dienen onmiddellijk te worden vervangen in geval van schade of tekenen van slijtage. Het wordt aanbevolen om preventieve bescherming van de huid (huidcrème) te gebruiken.

Draag geschikte beschermende handschoen. Iedere chemicaliënbestendige handschoen gecertificeerd volgens EN ISO is geschikt, b.v.:

nitril handschoenen - materiaaldikte: 0,7 mm

Geschikte materialen, ook bij langer en direct contact (aanbevolen : beschermingsindex 6, overeenkomstig > 480 minuten doordringingstijd / permeatie volgens EN ISO 374-1):

Geschikte materialen bij korttijdig contact (aanbevolen : tenminste beschermingsindex 2, overeenkomstig > 30 minuten doordringbaarheidstijd / permeatie volgens EN ISO 374-1)

Geschikte materialen bij spatten (aanbevolen : tenminste beschermingsindex 1, overeenkomstig > 10 minuten doordringbaarheidstijd / permeatie volgens EN ISO 374-1)

Oogbescherming:

Goed gesloten veiligheidsbril (korfbril) (EN 166), Noodzakelijk bij gevaar voor oogcontact.

Lichaamsbescherming:

Draag chemisch bestendige wegwerpovertrek en laarzen., Personeel moet antistatische, vlamvertragende kleding dragen, gemaakt van natuurlijke en / of hittebestendige synthetische vezels.

Algemene beschermings- en hygiënemaatregelen

Damp/spuitnevel niet inademen. Oog- en nooddouches moeten gemakkelijk bereikbaar zijn.

Aanraking met huid, ogen, kleding vermijden. Bij omgang met chemicaliën gebruikelijke voorzorgsmaatregelen in acht nemen. Verontreinigde kleding direct uittrekken en veilig verwijderen.

Voor pauzes en bij werkbeëindiging handen en/of gezicht wassen. Van eetwaren en voedingsmiddelen gescheiden houden.

Milieublootstelling controles

Informatie voor de beperking en de controle van de blootstelling van het milieu is te vinden in de sectie 6.

Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, conform de laatste wijziging.

Datum / herzien op: 17.10.2023

Versie: 9.1

Datum vorige versie: 24.08.2023

Vorige versie: 9.0

Datum / Eerste versie: 10.09.2020

Product: **7717300490 LUXIASPRAY GrisMoyen0,4L**

(ID Nr. 50827808/SDS_GEN_NL/NL)

drukdatum 06.11.2023

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

Aggregatietoestand:	vloeibaar
Vorm:	aerosol
Kleur:	grijs
Reuk:	naar ether
Smeltpunt:	Studie is technisch niet mogelijk.
Begin kooktraject:	niet bepaald
Ontbrandbaarheid:	Zeer licht ontvlambare aerosol.
Onderste explosiegrens:	2,6 %(V)
Vlampunt:	Niet van toepassing, het product is een gas
Zelfontbrandingstemperatuur:	235,00 °C
Thermische ontleding:	Geen ontleding, wanneer de voorschriften/aanwijzingen voor opslag en gebruik in acht worden genomen.
pH-waarde:	stof/mengsel is een gas
Viscositeit, kinematisch:	36,0 mm ² /s (23 °C) zonder drijfgas
	(40 °C) Geen gegevens beschikbaar.
Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water (log Kow):	niet van toepassing voor mengsels
Dampspanning:	> 999,00 hPa (20 °C) zonder drijfgas (50 °C) niet bepaald > 999,00 mmHg (20 °C)
	Geen relevante informatie beschikbaar.
Soortelijke massa:	0,880 g/cm ³ (20 °C)
Relatieve dampdichtheid (lucht):	Zwaarder dan lucht.

9.2. Overige informatie

Informatie inzake fysische gevarenklassen

Ontploffbare stoffen

Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, conform de laatste wijziging.

Datum / herzien op: 17.10.2023

Versie: 9.1

Datum vorige versie: 24.08.2023

Vorige versie: 9.0

Datum / Eerste versie: 10.09.2020

Product: **7717300490 LUXIASPRAY GrisMoyen0,4L**

(ID Nr. 50827808/SDS_GEN_NL/NL)

drukdatum 06.11.2023

Explosiegevaar: niet ontplofbaar

Oxiderende eigenschappen

Brandbevorderende eigenschappen: niet brandbevorderend

Ontvlambare vaste stoffen

verbrandingssnelheid: Het materiaal beantwoordt niet aan de criteria, die in paragraaf 3.2.4.4 van het UN-handboek m.b.t. testen en criteria vastgelegd zijn. (UN Test N.1 (ready combustible solids))

zelfverhittende stoffen en mengsels

Zelfopwarmingsmogelijkheid: Het is geen materiaal dat in staat is tot spontane verwarming

Andere veiligheidskenmerken

Mengbaarheid met water:

Uitlooptijd: niet mengbaar
> 30 s (23 °C)
zonder drijfgas (DIN EN ISO 2431; 4 mm)

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

10.1. Reactiviteit

Geen gevaarlijke reactie, wanneer de voorschriften/aanwijzingen voor opslag en gebruik in acht worden genomen.

10.2. Chemische stabiliteit

Het product is stabiel, wanneer de voorschriften/richtlijnen voor opslag en gebruik in acht genomen worden.

10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties

Gevaar voor barsten. Dampen kunnen met lucht een explosief mengsel vormen.

10.4. Te vermijden omstandigheden

UV-licht en andere energierijke straling vermijden. Hitte vermijden. Direct zonlicht vermijden. Bevriezing vermijden.

10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Te vermijden stoffen:

Verwijderd houden van sterk zure of basische stoffen, alsmede oxidatiemiddelen om exotherme reacties te voorkomen., Weg houden van radicale initiatoren, peroxiden, sterke basen en reactieve materialen om exotherme polymerisatie te voorkomen.

Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, conform de laatste wijziging.

Datum / herzien op: 17.10.2023

Versie: 9.1

Datum vorige versie: 24.08.2023

Vorige versie: 9.0

Datum / Eerste versie: 10.09.2020

Product: **7717300490 LUXIASPRAY GrisMoyen0,4L**

(ID Nr. 50827808/SDS_GEN_NL/NL)

drukdatum 06.11.2023

10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten

Indien blootgesteld aan hoge temperaturen kunnen gevaarlijke afbraakproducten zoals koolmonoxide, kooldioxide, rook en stikstofoxiden ontstaan. Geen gevaarlijke ontledingsproducten, wanneer de voorschriften/aanwijzing bij opslag en behandeling in acht worden genomen

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

11.1. Informatie over gevarenklassen zoals gedefinieerd in Verordening (EG) nr. 1272/2008

Acute toxiciteit

Evaluatie van de acute toxiciteit:

Het mengsel wordt beoordeeld volgens verordening (EG) Nr.1272/2008. Voor verdere informatie, zie secties 2 en 3.

Blootstelling aan dampen van oplosmiddelen in concentraties boven de maximale blootstellingsgrens, kan leiden tot nadelige effecten op de gezondheid, zoals irritatie van de slijmvliezen en luchtwegen en negatieve invloed op de nieren, de lever en het centrale zenuwstelsel. Symptomen en verschijnselen zijn onder meer hoofdpijn, duizeligheid, vermoeidheid, spierzwakte, slaperigheid en in extreme gevallen, verlies van bewustzijn. Herhaalde en langdurige blootstelling aan oplosmiddelen op niveaus die beduidend boven OEL's liggen, kunnen leiden tot de ontwikkeling van duurzame centrale zenuwstelselaandoeningen, zoals chronische toxische encefalopathie. Tekenen van toxiciteit omvatten veranderingen in gedrag en geheugen. Oplosmiddelen kunnen een aantal van de bovenstaande effecten door opname via de huid veroorzaken. Herhaald of langdurig contact met het preparaat kan het verwijderen van het natuurlijke vet van de huid waardoor niet-allergische huidontsteking en absorptie door de huid kan ontstaan.

Op basis van beschikbare gegevens is aan de indelingscriteria niet voldaan.

Irriterende werking

Evaluatie irritatie:

Irriterend bij oogcontact. Irriterend bij huidcontact.

De onverzadigde acrylaat componenten van het mengsel hebben irriterende eigenschappen.

Langdurig of herhaald contact met het product kan irritatie van de slijmvliezen of de huid veroorzaken, zoals roodheid, blaarvorming of uitdroging van de huid. Gevallen van allergische huidreacties zijn waargenomen. Spatten van het product kunnen irritatie van de ogen veroorzaken. Het inademen van aerosolen, stof of dampen kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. Inslikken kan misselijkheid, zwakte en aantasting van het centrale zenuwstelsel veroorzaken.

Ademhalings-/huidsensibilisering

Evaluatie sensibilisering:

Heeft bij huidcontact sensibiliserende werking.

De onverzadigde acrylaatcomponenten hebben sensibiliserende eigenschappen. Er kunnen gevallen van overgevoeligheid optreden, mogelijk als gevolg van kruissensibilisatie voor andere acrylaten.

Kiemcelmutageniteit

Beoordeling mutageniteit:

Op basis van beschikbare gegevens is aan de indelingscriteria niet voldaan.

Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, conform de laatste wijziging.

Datum / herzien op: 17.10.2023

Versie: 9.1

Datum vorige versie: 24.08.2023

Vorige versie: 9.0

Datum / Eerste versie: 10.09.2020

Product: **7717300490 LUXIASPRAY GrisMoyen0,4L**

(ID Nr. 50827808/SDS_GEN_NL/NL)

drukdatum 06.11.2023

Carcinogeniteit

Beoordeling carcinogeniteit:

Op basis van beschikbare gegevens is aan de indelingscriteria niet voldaan.

Voortplantingstoxiciteit

Beoordeling reproductieve toxiciteit:

Op basis van beschikbare gegevens is aan de indelingscriteria niet voldaan.

Ontwikkelingstoxiciteit

Beoordeling teratogeniteit:

Op basis van beschikbare gegevens is aan de indelingscriteria niet voldaan.

Specifieke orgaantoxiciteit (eenmalige blootstelling)

STOT-beoordeling enkelvoudig:

Op basis van beschikbare gegevens is aan de indelingscriteria niet voldaan.

Toxiciteit bij herhaalde dosis en specifieke orgaantoxiciteit (herhaaldelijke blootstelling)

Evaluatie over toxiciteit bij herhaaldelijke toediening:

Op basis van beschikbare gegevens is aan de indelingscriteria niet voldaan.

Gevaar bij inademing

Geen gevaar bij aspiratie verwacht.

Wisselwerkingen

Geen gegevens beschikbaar.

11.2. Informatie over andere gevaren

Hormoonontregelende eigenschappen

Het product bevat geen stof die de wettelijke grenswaarden overschrijdt die is opgenomen in de overeenkomstig artikel 59(1) van Verordening (EG) nr. 1907/2006 vastgestelde lijst wegens hormoonontregelende eigenschappen of waarvan is vastgesteld dat zij hormoonontregelende eigenschappen heeft overeenkomstig de criteria van Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/2100 van de Commissie of Verordening (EU) 2018/605 van de Commissie.

RUBRIEK 12: Ecologische informatie

12.1. Toxiciteit

Evaluatie aquatische toxiciteit:

Er zijn geen testresultaten voor dit product voorhanden. Niet in de riolering of het aquatisch milieu laten terechtkomen. Het mengsel is volgens verordening (EC) Nr 1272/2008 beoordeeld en is voor

Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, conform de laatste wijziging.

Datum / herzien op: 17.10.2023

Versie: 9.1

Datum vorige versie: 24.08.2023

Vorige versie: 9.0

Datum / Eerste versie: 10.09.2020

Product: **7717300490 LUXIASPRAY GrisMoyen0,4L**

(ID Nr. 50827808/SDS_GEN_NL/NL)

drukdatum 06.11.2023

eco-toxicologische eigenschappen overeenkomstig geclassificeerd. Zie paragrafen 2 en 3 voor details.

12.2. Persistentie en afbreekbaarheid

Beoordeling biologische afbreekbaarheid en eliminatie (H20):

Biologische afbreekbaarheid van milieugevaarlijke stoffen genoemd in rubriek 3:

Informatie over: trizinkbis(orthofosfaat)

Informatie over: (1-methyl-1,2-ethaandiyl)bis[oxy(methyl-2,1-ethaandiyl)diacrylaat

Gegevens over eliminatie:

48 % CO₂-vorming van de theoretische waarde (28 d) (OESO 301B; ISO 9439; 92/69/EEG, C.4-C) (aeroob, geactiveerd slib, huishoudelijk) Matig/gedeeltelijk biologisch afbreekbaar.

Informatie over: fenylbis(2,4,6-trimethylbenzoyl)-fosfineoxide

Gegevens over eliminatie:

1 % CO₂-vorming van de theoretische waarde (29 d) (OESO 301B; ISO 9439; 92/69/EEG, C.4-C) (aeroob, geactiveerd slib, huishoudelijk, niet aangepast)

12.3. Bioaccumulatie

Bioaccumulatiepotentieel:

Geen gegevens beschikbaar.

12.4. Mobiliteit in de bodem

Beoordeling van het transport tussen milieucompartmenten:

Adsorptie in de bodem: Geen gegevens beschikbaar.

12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Overeenkomstig Annex XIII van de Verordening (EG) Nr.1907/2006 betreffende REACH

(Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals): Het product bevat geen stof die aan de PBT criteria (persistent/bioaccumulatief/toxisch) of aan de vPvB criteria (erg persistent/erg bioaccumulatief) voldoet

12.6. Hormoonontregelende eigenschappen

Het product bevat geen stof die de wettelijke grenswaarden overschrijdt die is opgenomen in de overeenkomstig artikel 59(1) van Verordening (EG) nr. 1907/2006 vastgestelde lijst wegens hormoonontregelende eigenschappen of waarvan is vastgesteld dat zij hormoonontregelende eigenschappen heeft overeenkomstig de criteria van Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/2100 van de Commissie of Verordening (EU) 2018/605 van de Commissie.

Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, conform de laatste wijziging.

Datum / herzien op: 17.10.2023

Versie: 9.1

Datum vorige versie: 24.08.2023

Vorige versie: 9.0

Datum / Eerste versie: 10.09.2020

Product: 7717300490 LUXIASPRAY GrisMoyen0,4L

(ID Nr. 50827808/SDS_GEN_NL/NL)

drukdatum 06.11.2023

12.7. Andere schadelijke effecten

Het product bevat geen stoffen opgelijst in de verordening (EG) 1005/2009 betreffende ozonlaag afbrekende stoffen.

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

13.1. Afvalverwerkingsmethoden

Niet in riolering/oppervlaktewater/grondwater laten terechtkomen.

De nationale en lokale wettelijke voorschriften moeten in acht worden genomen.

Voer de stof/het product af als speciaal afval in overeenstemming met richtlijn 2008/98/EG.

Afvalstofidentificatie:

16 05 04 π gasen in drukhouders (inclusief halonen) die gevaarlijke stoffen bevatten

Ongereinigde verpakking:

Gebruikte verpakkingen moeten optimaal geledigd en in dezelfde afvalstroom als de inhoud/het product afvoeren.

Verpakkingen die niet naar behoren geleegd zijn moeten krachtens Richtlijn 2008/98/EG worden afgevoerd.

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

Landtransport

ADR

UN-nummer of ID-nummer: UN1950

Juiste ladingnaam SPUITBUSSEN (AÉROSOLEN)

overeenkomstig de
modelreglementen van de
VN:

Transportgevarenklasse(n): 2.1, EHS

Verpakkingsgroep: Niet van toepassing

Milieugevaren: ja

Bijzondere voorzorgen voor
de gebruiker: Tunnelcode: D

RID

UN-nummer of ID-nummer: UN1950

Juiste ladingnaam SPUITBUSSEN (AÉROSOLEN)

overeenkomstig de
modelreglementen van de
VN:

Transportgevarenklasse(n): 2.1, EHS

Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, conform de laatste wijziging.

Datum / herzien op: 17.10.2023

Versie: 9.1

Datum vorige versie: 24.08.2023

Vorige versie: 9.0

Datum / Eerste versie: 10.09.2020

Product: **7717300490 LUXIASPRAY GrisMoyen0,4L**

(ID Nr. 50827808/SDS_GEN_NL/NL)

drukdatum 06.11.2023

Verpakkingsgroep: Niet van toepassing
Milieugevaren: ja
Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker: Niet bekend

Binnenvaarttransport

ADN

UN-nummer of ID-nummer: UN1950
Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN: SPUITBUSSEN (AËROSOLEN)
Transportgevarenklasse(n): 2.1, EHSM
Verpakkingsgroep: Niet van toepassing
Milieugevaren: ja
Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker: Niet bekend

Transport in binnenvaarttanker / schip voor droge lading in bulk.
Niet geëvalueerd

Zeetransport

IMDG

UN-nummer of ID-nummer: UN 1950
Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN: SPUITBUSSEN (AËROSOLEN) (TRIPROPYLEENG LYCOL DIACRYLAAT)
Transportgevarenklasse(n): 2.1, EHSM
Verpakkingsgroep: Niet van toepassing
Milieugevaren: ja
Marine pollutant: JA
Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker: EmS: F-D; S-U

Sea transport

IMDG

UN number or ID number: UN 1950
UN proper shipping name: AEROSOLS (TRIPROPYLENEG LYCOL DIACRYLATE)
Transport hazard class(es): 2.1, EHSM
Packing group: Not applicable
Environmental hazards: yes
Marine pollutant: YES
Special precautions for user: EmS: F-D; S-U

Luchttransport

IATA/ICAO

UN-nummer of ID-nummer: UN 1950

Air transport

IATA/ICAO

UN number or ID UN 1950

Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, conform de laatste wijziging.

Datum / herzien op: 17.10.2023

Versie: 9.1

Datum vorige versie: 24.08.2023

Vorige versie: 9.0

Datum / Eerste versie: 10.09.2020

Product: **7717300490 LUXIASPRAY GrisMoyen0,4L**

(ID Nr. 50827808/SDS_GEN_NL/NL)

drukdatum 06.11.2023

Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN:	AEROSOLS, FLAMMABLE	number: UN proper shipping name:	AEROSOLS, FLAMMABLE
Transportgevarenklasse(n) :	2.1	Transport hazard class(es):	2.1
Verpakkingsgroep:	Niet van toepassing	Packing group:	Not applicable
Milieugevaren:	Geen markering milieugevaarlijk noodzakelijk	Environmental hazards:	No Mark as dangerous for the environment is needed
Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker:	Niet bekend	Special precautions for user:	None known

14.1. UN-nummer of ID-nummer

Zie overeenkomstige vermeldingen voor "UN-nummer of ID-nummer" voor de respectieve voorschriften in de bovenstaande tabellen.

14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN

Zie overeenkomstige inschrijving voor "UN proper shipping name" voor de desbetreffende voorschriften in bovenstaande tabellen.

14.3. Transportgevarenklasse(n)

Zie overeenkomstige inschrijving voor "Transport gevarenklassen" voor de desbetreffende voorschriften in bovenstaande tabellen.

14.4. Verpakkingsgroep

Zie overeenkomstige inschrijving voor "Verpakkingsgroep" voor de desbetreffende voorschriften in bovenstaande tabellen.

14.5. Milieugevaren

Zie overeenkomstige inschrijving voor "Milieugevaren" voor de desbetreffende voorschriften in bovenstaande tabellen.

14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

Zie overeenkomstige inschrijving voor "Speciale voorzorgmaatregelen voor de gebruiker" voor de desbetreffende voorschriften in bovenstaande tabellen.

14.7. Zeevervoer in bulk volgens IMO-instrumenten

Niet bedoeld voor zeevervoer in bulk.

Maritime transport in bulk according to IMO instruments

Maritime transport in bulk is not intended.

Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, conform de laatste wijziging.

Datum / herzien op: 17.10.2023

Versie: 9.1

Datum vorige versie: 24.08.2023

Vorige versie: 9.0

Datum / Eerste versie: 10.09.2020

Product: **717300490 LUXIASPRAY GrisMoyen0,4L**

(ID Nr. 50827808/SDS_GEN_NL/NL)

drukdatum 06.11.2023

RUBRIEK 15: Regelgeving

15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

Richtlijn 2010/75/EU van het Europees parlement en de raad van 24 november 2010 over industriële emissies (geïntegreerde verontreiniging preventie en controle)

VOC gehalte:	60,4 %	organische oplosmiddelen
VOC gehalte:	62,7 %	berekend
VOC gehalte:	551,9 g/l	berekend

Verboden, beperkingen en autorisaties

Annex XVII van verordening (EG) Nr. 1907/2006: Nummer op de lijst: 3, 75

Richtlijn 2012/18/EU - betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken (EU):

Vermeld in bovenstaande regulatie: BRANDBARE AEROZOLEN 'brandbare' aerozool Categorie 1 of 2, bevattend brandbare gassen Categorie 1 of 2 of brandbare vloeistoffen Categorie 1

Gegevens over DecoPaint richtlijn 2004/42/EG:

Subcategorie volgens aanhangsel IIB:

e

Grenswaarde voor maximaal VOC-gehalte conform aanhangsel IIB:

840 g/l

VOC-gehalte van het gebruiksklare product, ISO 11890-2:

839 g/l

Indien nog andere wettelijke voorschriften van toepassing zijn die niet elders in dit veiligheidsinformatieblad zijn vermeld, dan is het in deze subrubriek beschreven.

Het product bevat een stof (Annex I / Annex II) die valt onder verordening (EU) 2019/1148 - "op de markt brengen en het gebruik van precursoren voor explosieven". Dit kan leiden tot verplichtingen voor uw bedrijf volgens de wettelijke vereisten van de verordening en de nationale uitvoersbepalingen.

15.2. Chemische veiligheidsbeoordeling

Chemische veiligheidsbeoordeling (CSA) niet vereist.

RUBRIEK 16: Overige informatie

Neem voor meervoudige verpakkingssystemen veiligheidsinformatieblad van alle componenten in acht. Uitsluitend bestemd voor professionele gebruikers.

Integrale tekst van de indelingen, met inbegrip van de gevarenklassen en de gevaren aanduidingen, indien vermeld in rubriek 2 of 3:

Skin Corr./Irrit.	Huidcorrosie/-irritatie
Eye Dam./Irrit.	Ernstig oogletsel/oogirritatie
Skin Sens.	Sensibilisatie van de huid
Aquatic Chronic	Gevaarlijk voor het aquatisch milieu - chronisch
Flam. Aerosol	Ontvlambare aerosolen
Press. Gas	Gassen onder druk

Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, conform de laatste wijziging.

Datum / herzien op: 17.10.2023

Versie: 9.1

Datum vorige versie: 24.08.2023

Vorige versie: 9.0

Datum / Eerste versie: 10.09.2020

Product: **7717300490 LUXIASPRAY GrisMoyen0,4L**

(ID Nr. 50827808/SDS_GEN_NL/NL)

drukdatum 06.11.2023

Flam. gases (incl. chem. unstable gases)	Ontvlambare gasen (waaronder chemisch instabiele gasen)
Flam. Liq.	Ontvlambare vloeistoffen
STOT SE	Specifieke doelorgaantoxiciteit bij eenmalige blootstelling STOT eenm.
Aquatic Acute	Gevaarlijk voor het aquatisch milieu - acuut
H222	Zeer licht ontvlambare aerosol.
H229	Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting.
H315	Veroorzaakt huidirritatie.
H317	Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H319	Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H411	Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
H280	Bevat gas onder druk; kan ontploffen bij verwarming.
H220	Zeer licht ontvlambaar gas.
H225	Licht ontvlambare vloeistof en damp.
H336	Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
H226	Ontvlambare vloeistof en damp.
H335	Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
H413	Kan langdurige schadelijke gevolgen voor in het water levende organismen hebben.
H400	Zeer giftig voor in het water levende organismen.
H410	Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
H412	Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
EUH066	Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.

Abbreviations

ADR = De afkorting van het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de weg. **ADN** = De afkorting van het Europees verdrag betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over binnenwateren. **ATE** = Acute Toxicity Estimates. **CAO** = Cargo Aircraft Only Label. **CAS** = Chemical Abstracts Service. **CLP** = Classification/indeling, Labelling/etikettering en Packaging/verpakking. **DIN** = Duitse Instituut voor Normering. **DNEL** = Derived No Effect Level. **EC50** = Effectieve concentratiemiddelen voor 50% van de populatie. **EG** = Europese Gemeenschap. **EN** = Europese Normen. **IARC** = Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek. **IATA** = International Air Transport Association. **IBC-Code** = Intermediate Bulk Container code. **IMDG** = International Maritime Dangerous Goods Code. **ISO** = Internationale Organisatie voor Standarisatie. **KTG** = Korte termijn gemiddelde. **STEL** = grenswaarde voor kortetermijnblootstelling. **LC50** = dodelijke concentratie, die betrekking heeft op 50% van de waargenomen populatie. **LD50** = Letale dosismiddelen voor 50% van de populatie. **MAK** = Maximale aanvaardbare concentratie. **MARPOL** = Internationale conventie ter preventie van vervuiling door schepen. **NEN** = Nederlandse Norm. **NOEC** = No Observed Effect Concentration. **OEL** = Occupational Exposure Limit. **OESO** = Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling. **PBT** = Persistent, Bioaccumulatief en Toxisch. **PNEC** = Predicted No Effect Level. **ppm** = parts per million. **RID** = De afkorting van het Europees verdrag betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen per spoor. **TGG** = Tijd gewogen gemiddelde. **VN-nummer** = Stofidentificatienummer bij transport. **zPzB** = zeer persistent en sterk bioaccumulerend.

De gegevens in dit veiligheidsinformatieblad zijn gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring en beschrijven het product met het oog op veiligheidsvereisten. Dit veiligheidsinformatieblad is noch een Certificate of Analysis (CoA), noch een technisch informatieblad en mag op geen enkele wijze als een specificatie overeenkomst worden beschouwd. Geïdentificeerde toepassingen in dit

Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, conform de laatste wijziging.

Datum / herzien op: 17.10.2023

Versie: 9.1

Datum vorige versie: 24.08.2023

Vorige versie: 9.0

Datum / Eerste versie: 10.09.2020

Product: **7717300490 LUXIASPRAY GrisMoyen0,4L**

(ID Nr. 50827808/SDS_GEN_NL/NL)

drukdatum 06.11.2023

veiligheidsinformatieblad zijn op geen enkele wijze als een akkoord te beschouwen over een overeengekomen contractuele kwaliteit van de stof / mengsel noch als een contractueel aangewezen toepassing. Het is de verantwoordelijkheid van de ontvanger van ons product om zeker te stellen dat eventuele eigendomsrechten en bestaande wet- en regelgeving in acht worden genomen.

Verticale lijnen aan de linker zijde duiden de veranderingen t.o.v. de vorige versie aan.